

高性能微波天线 方便安装 保证质量

产品名称	高性能微波天线 方便安装 保证质量
公司名称	陕西普天信息系统有限公司
价格	900.00/条
规格参数	品牌:haitian 型号:HTWTB03—7725D 增益:7.12-7.725
公司地址	中国 陕西 西安市 西安市火炬路1号楼北二层
联系电话	86 029 87660238 13991904256

产品详情

品牌	haitian	型号	HTWTB03—7725D
增益	7.12-7.725	频率范围	11 (MHz)
输出阻抗	50 ()	驻波比	35.1 (dB)
工作电压	220 (V)		

标准天线无围边无罩布；高性能天线有围边，天线罩布根据用户要求提供。

2.0.3m ~ 1.2m天线罩的材料为防紫外线abs或防紫外线聚苯乙烯，1.6m ~ 4m天线罩的材料为高强度涤纶丝涂层布。

3.天线加防紫外线abs或防紫外线聚苯乙烯罩时，增益损耗0.5db，附加驻波比0.05；天线加高强度涤纶丝涂层布罩，增益损耗0.2db，附加驻波比0.02。

天线的安装应由专业人员负责，并严格按照本安装手册所提出的要求进行操作。

天线在使用过程中，应由专业人员定期进行检查与维护（一般为每半年进行一次），以保证天线工作在最佳状态。

天线可安装在直径为 60 ~ 114mm垂直抱杆（用户自备）上。

7.125—7.725ghz

极化方式	天线型号	口径m	增益 gain (dbi)	半功率角 (°)	驻波比	前后比 db	交叉极化鉴别率
------	------	-----	---------------	----------	-----	--------	---------

低 中 高 普通 低

db

wtb标准天线

单极化	wtb06-71d	0.6	30.0	30.4	30.7	4.7	1.2	1.15	40	30
	wtb12-71d	1.2	36.0	36.4	36.7	2.4	1.12	1.1	46	30
	wtb15-71d	1.5	38.0	38.4	38.7	1.8	1.12	1.1	48	30
	wtb20-71d	2.0	40.4	40.8	41.1	1.4	1.12	1.1	50	30

wtg高性能天线

单极化	wtg06-71d	0.6	30.0	30.4	30.7	4.7	1.2	1.15	50	30
	wtg12-71d	1.2	36.0	36.4	36.7	2.4	1.12	1.1	56	30
	wtg15-71d	1.5	38.0	38.4	38.7	1.8	1.12	1.1	58	30
	wtg20-71d	2.0	40.4	40.8	41.1	1.4	1.12	1.1	60	30

注：此频段天线频率一般分高低端，低端频率为：7.125 - 7.425ghz;高端频率为：7.425 - 7.725ghz；该天线标准出口为：udr84，n，sma.