

钢质防火门批发 安邦盛世 新野钢质防火门

产品名称	钢质防火门批发 安邦盛世 新野钢质防火门
公司名称	襄阳市安邦盛世门业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄州伙牌镇(襄州经济开发区伙牌工业园御康路1号)
联系电话	17771235177 17771235177

产品详情

防火门体内填充硅酸铝棉(俗称白棉);丙级防火门体内填充岩棉(俗称黄棉);乙级防火门体内填充硅酸铝棉及岩棉各二分之一。同一批门的外观及内部框架结构相同,所以仅从外表是不能区分其耐火等级的。1、防火门的用途防火门是建筑物防火分隔的措施之一,通常用在防火墙上,楼梯间出入口或管道井开口部位。要求能隔烟、火。防火门对防止烟、火的扩散和蔓延、减少损失起着重要的作用。钢、木质防火门甲、乙、丙级的耐火极限区别在于门体内填充耐火材料的种类及比例。

防火门一般设在以下部位:(1)封闭疏散楼梯,通向走道;封闭电梯间,通向前室及前室通向走道的门。(2)电缆井、管道井、排烟道、垃圾道等竖向管道井的检查门。(3)划分防火分区,钢质防火门厂家,控制分区建筑面积所设防火墙和防火隔墙上的门。当建筑物设置防火墙或防火门有困难时,钢质防火门批发,要用防火卷帘门代替,同时须用水幕保护。因受条件,必须在高层建筑内布置燃油、燃气的锅炉。

门固定后重新检验门框及上槛是否变形,锁具的开启是否灵活,新野钢质防火门,门扇的开启是否自如,门扇与门框的周框的周边是否严实。安装后门应保证门扇与门框的间隙均匀,门扇无倾斜扇、翘曲、回弹等缺陷,门关闭到位后无卡阻现象。

存在缺陷必须进一步的校正直到合格为止。如无缺陷则以水泥沙浆在门框两侧抹平,水泥高出门框的厚度不小于1.5厘米。

安装后门体不许有磕碰划伤或被损坏的缺陷

钢质防火门批发-安邦盛世(在线咨询)-新野钢质防火门由襄阳市安邦盛世门业有限公司提供。襄阳市安邦

盛世门业有限公司是从事“钢制防盗门、防火门、防火窗、楼宇对讲门”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：郭贵佳。