

5.8G微波天线 单极化天线和双极化天线

| | |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 5.8G微波天线 单极化天线和双极化天线 |
| 公司名称 | 陕西普天信息系统有限公司 |
| 价格 | 800.00/套 |
| 规格参数 | 品牌:普天 型号:0.3-1.8m 增益:15-20db |
| 公司地址 | 中国 陕西 西安市 西安市火炬路1号楼北二层 |
| 联系电话 | 86 029 87660238 13991904256 |

产品详情

| | | | |
|-----|------------|------|------------------|
| 品牌 | 普天 | 型号 | 0.3-1.8m |
| 增益 | 15-20db | 频率范围 | 5.7-5.85 (MHz) |
| 驻波比 | 1.2 (dB) | 工作电压 | -48 (V) |

微波天线

天线分单极化天线和双极化天线；

标准天线无围边，高性能天线有边罩；

罩片采用玻璃钢材料或三防布材料；

全部为挂式安装，抱杆尺寸均为 76 ~ 114mm；

去掉与odu固定的连接件和变换，即为标准法兰出口的天线。

5.7—5.85ghz

| 极化方式 | 天线型号 | 口径 m | 增益 gain (dbi) | | | 半功率角 (°) | 驻波比 | 前后比 db | 交叉极化鉴别率 db | 报价 元 |
|------|-----------|------|---------------|------|------|----------|-----|--------|------------|------|
| | | | 低 | 中 | 高 | | | | | |
| 单极化 | wtb03-57d | 0.3 | 22.5 | 22.6 | 22.7 | 12.0 | 1.2 | 34 | 30 | 700 |
| | wtb06-57d | 0.6 | 28.5 | 28.6 | 28.7 | 6.0 | 1.2 | 40 | 30 | 850 |

wtb标准天线 wts 栅格天线

| | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|-----|------|------|------|------|-----|----|----|-----|
| 单极化 | wtb03-57d | 0.3 | 22.5 | 22.6 | 22.7 | 12.0 | 1.2 | 34 | 30 | 700 |
| | wtb06-57d | 0.6 | 28.5 | 28.6 | 28.7 | 6.0 | 1.2 | 40 | 30 | 850 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|-----|------|------|------|-----|-----|----|----|------|--|--|--|
| | wtb08-57d | 0.8 | 31.0 | 31.1 | 31.2 | 4.5 | 1.2 | 43 | 30 | 1300 | | | |
| | wtb10-57d | 1.0 | 32.9 | 33.0 | 33.1 | 3.6 | 1.2 | 45 | 30 | 1900 | | | |
| | wtb12-57d | 1.2 | 34.5 | 34.6 | 34.7 | 3.0 | 1.2 | 46 | 30 | 2100 | | | |
| | wtb15-57d | 1.5 | 37.0 | 37.1 | 37.2 | 2.3 | 1.2 | 48 | 30 | 3500 | | | |
| | wtb20-57d | 2.0 | 38.9 | 39.0 | 39.1 | 1.8 | 1.2 | 50 | 30 | 6500 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

注：该天线标准出口为：n型阴.