

螺旋风管 襄阳东津风管 海琦机电

产品名称	螺旋风管 襄阳东津风管 海琦机电
公司名称	襄阳海琦机电工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省襄阳市襄州区车城湖北路
联系电话	18972265000 18972265000

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：襄阳海琦机电工程有限公司

南漳通风管螺旋风管加工的焊前准备

通风机是机械通风系统中迫使空气流动的机械。通风机是通风与空调系统的主要设备，根据构造原理分为轴流式通风机和离心式通风机两类。南漳通风风管螺旋风管加工的焊前准备，风管安装，南漳通风风管加工厂海琦机电简单为您介绍~根据其板厚的形式，可以采用机械加工、等离子弧切割、碳弧气刨等方法，襄阳东津风管，进行下料加工坡口。同时为了避免飞溅金属造成损伤，因此在使用碳弧气刨、开坡口、手工电弧焊接时，应在坡口两侧涂上石灰粉。

镀锌铁皮风管的使用较早

镀锌铁皮风管这是一种使用较早且目前仍然使用的一种通风管道，使用镀锌铁皮加工而成，适用于含湿气量比较小的气体输送，但由于出现时间较早，存在很多不完善的地方，容易生锈，抗腐蚀能力较差，缺乏消声和保温功能，需要另设消声器，并需另加保温防护层，因而制作周期较长，且安装不方便，排烟风管，使用时仍会存在较大噪音，使用寿命较

短。

制作风管时为保证风管制作后的强度，在下料时粘合处有一边要保留20mm铝箔做护边；风管在粘合前需预组合，检查拼接缝处是否严密，尺寸是否符合要求。根据季节温度、湿度及胶粘剂的性能确定更佳粘合时间。粘接后，用角尺、钢卷尺检查、调整垂直度及对角线偏差应符合规定；做好现场板材和预制管的成品保护工作；连接和安装后，螺旋风管，应检查粘接缝，在粘接后应平整，不得有歪斜。错位、局部开裂，以及2mm以上的缝隙等缺陷；

螺旋风管-襄阳东津风管-

海琦机电由襄阳海琦机电工程有限公司提供。襄阳海琦机电工程有限公司是湖北襄樊,风机、排风设备的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在海琦机电领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创海琦机电更加美好的未来。