

珠海蒸汽容积式换热器 旭辉换热设备公司

产品名称	珠海蒸汽容积式换热器 旭辉换热设备公司
公司名称	山东旭辉换热设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市高新区工业南路59号
联系电话	13065061282

产品详情

容积式换热器的工作原理

容积式换热器作为一种常见的换热装置，在工作的时候，将高温介质的水蒸气或者水和低温介质的水通过换热管壁进行传热的交换，并将低温的水加入到的温度，低温的冷水就会变成热水，可以在容器内进行储存，当需要使用的時候，可以通过设备的出水口进行流出，实现热能的利用。

容积式换热器的产品优点

1：储热功能

容积式换热器的储热量大，也可以提前进行加热，容器的储量越大，则可以储备的热水就越多，热水的使用也较为方便，热效能高。

2：用途广

容积式换热器可以用于热水的使用量大，且用水较为不均匀的地方，在各种不同的大型居民生活区和宾馆中可以作为生活用水进行使用。

3：水温稳定

容积式换热器可以设置加热的温度，它的出水水温较为稳定，同时出水的水压也可以控制在相对的数值中，具有安全，节水，舒服等特点。

4：噪音低

容积式换热器在刚生产出来的时候，它的加热噪音较大，对着技术的不断成熟，在进行换热和加热的过程中，蒸汽容积式换热器供应商，相对的噪音量明显减少，并由于其结构简单，蒸汽容积式换热器生产厂家，管理方便，可以在各种不同的生活住宅中进行使用。

三大主要装置组成

工业生产中的浮动盘管半容积式热交换器在结构组成上由贮存热量的水罐，装置内设置的热交换器，温度自动控制装置三个主要部分组成。而随着石油量的大量增加，导致石油转换的热转换这个方面的技术也需要进行快速的发展，而浮动盘管半容积式换热器的换热效率普遍地都会比市场中其他品牌的换热的高，这就成为了其受到消费者喜爱的重要原因。当浮动盘管容积式热交换器在同一工作的情况条件下，使用的过程中可以通过加热时的具体时间，作为判断加热机器结垢程度是深是浅的具体标准，如果发生结垢的现象，应该按时地进行对机器除垢的工作。

卧式容积式换热器的产品技术参数

一：热媒

卧式容积式换热器的热媒分成高低温热水和饱和热蒸汽两大类。

二：产热的水量

容积式换热器的产热量根据每小时可以供应热水的立方作为计算的单位，型号较大的容积式换热器使用高低温水作为热媒的产热量在15到17立方米之间，而使用热蒸汽的产热量可以达到每小时24立方米。

三：产品设计压力值

产品的压力数值和分水器，珠海蒸汽容积式换热器，膨胀罐，压力表等的设计数值有一定的关系，设计压力相关的两个参数分贝是壳程和管程，壳程的压力值设计要高于管程的数值，压力数值越大，产品在热媒通过时，瞬间的压力变化就会更加的稳定，换热的效果就会更好。

四：管束的换热面积

管束的换热面积根据正反侧三面的面积不同，会有不同的三个数值，产品在设计的时候定义成A，B，C三个对用数值面。

五：U型换热管的长度和厚度

U型管的壁厚一般是固定的，为19*1毫米，它的长度数值大小则是关系到传热功率和耗能，蒸汽容积式换热器规格，从2200毫米到4230毫米不等。

立式容积式换热器的产品技术参数

一：总容积

总容积的大小就是储存液体的容积量，从1.5到15立方米不等，数值越大，储存热水的效率就越高。

二：设计压力

立式的容积式换热器和卧式的容积式换热器的设计压力在原理上基本一致，是PS壳程和PT管程来决定的。

三：高度

立式容积式换热器的高度小是1200毫米，高是2400毫米。

四：重量

在材料相同的情况下，高度越高，重量也就越大，小的重量，RA-04-1.5的重量是789千克，而RA-04-15的重量可以达到5680千克，根据容积的大小，高度的不同，在重量上面会有一个直线的上升趋势。

珠海蒸汽容积式换热器-旭辉换热设备公司由山东旭辉换热设备有限公司提供。山东旭辉换热设备有限公司是一家从事“换热设备,供水设备,水处理设备”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“山东旭辉”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使山东旭辉在换热、制冷空调设备中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司还是从事容积式换热器价格，山东容积式换热器生产厂家，容积式换热器型号的厂家，欢迎来电咨询。