

钢筋铁马凳 德阳铁马凳 胜帅实业

产品名称	钢筋铁马凳 德阳铁马凳 胜帅实业
公司名称	重庆市胜帅建材销售有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市渝北区回兴街道宝石支路7号华府春城1幢
联系电话	15178875821 15178875821

产品详情

钢筋中支撑铁马凳指的是什么？

指的就是马凳筋，马凳筋是用来支撑上下两层板钢筋的，主要是应用在板钢筋之间，起支撑高度的作用。马凳筋之所以叫钢筋铁马，是因为马凳筋之一的铁马凳，起初建筑工人自己现场用钢筋进行制作，目的就是为支撑钢筋的高度，不让钢筋下沉，铁马凳价格，提高施工的质量。而现在铁马凳是进入了工厂的流水线生产，能够节约不少时间，并且避免了，人制作铁马凳尺寸不准，易生锈，浪费钢筋材料等问题。

铁马凳的实际性作用 纵向和横向的间距一般为1米。不过具体问题还得具体对待，如果是双层双向的板筋为 8，钢筋刚度较低，钢筋铁马凳，需要缩小马凳之间的距离，如间距为@800*800，如果是双层双向的板筋为 6马凳间距则为500*500。有的板钢筋规格较大，如采用直径 14，德阳铁马凳，那么马凳间距可适当放大。总之马凳设置的原则是固定牢上层钢筋网，能承受各种施工活动荷载，确保上层钢筋的保护层在规范规定的范围内。

现浇平面构件中固定上层钢筋位置的支撑钢筋称为“铁马凳”。钢筋混凝土的保卫层的很重要。构件下部钢筋的保卫层比较轻易控制，放置标准厚度和适当间距的混凝土垫块即可。碰到大梁，混凝土垫块轻易被压碎，考虑用钢筋头作垫块。上部钢筋的保卫层控制通常采取马凳等技术，铁马凳厂家，不同的铁马凳技术对混凝土保卫层合格率及建筑质量影响极大，由于施工荷载和施工职员混乱的，楼板上部钢筋和负弯矩钢筋的位置难以控制和固定，保卫层质量始终达不到国家施工质量验收规范要求。即使是委曲验收通过了，仍不能避免在浇捣混凝土进程中发生对板钢筋的破坏和变形。

钢筋铁马凳-德阳铁马凳-胜帅实业由重庆胜帅实业有限公司提供。重庆胜帅实业有限公司是从事“声测管,保温挤塑板,陶粒,岩棉板等建筑材料”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：李经理。同时本公司还是从事重庆钢筋套筒，钢筋套筒厂家，建筑钢筋连接套筒的厂家，欢迎来电咨询。

