

盐津抗震加固 云源注浆加固工程 抗震加固

产品名称	盐津抗震加固 云源注浆加固工程 抗震加固
公司名称	云南云源加固工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市官渡区五腊路俊发·观云海千云荟俊发·观云海千云荟5幢（1707）
联系电话	13808791890 13808791890

产品详情

粘钢加固工程的适用范围是什么？

- 1、粘钢加固技术适用于承受静力作用的一般受弯及受拉构件。
- 2、加固后的构件重量增加或减少，同时不影响构筑物的使用净空，不改变构件外形，且连接处受力均匀，不会产生应力集中。
- 3、粘贴钢板加固施工快速、现场无湿作业或仅有抹灰等少量湿作业，对生产和生活影响小，抗震加固工程费用，且加固后对原结构外观和原有净空无显著影响，盐津抗震加固，但加固效果在很大程度上取决于胶粘工艺与操作水平。
- 4、适用于承受静力作用且处于正常湿度环境中的受弯或受拉构件的加固。

云南云源加固工程有限公司是一家以研究、开发、设计、施工建筑工程结构加固技术为主的高新技术产业公司。竭诚为广大用户服务，热忱希望与各界人士、新老朋友真诚合作、互惠互利、共同发展、共创美好明天。

植筋加固工程施工质量控制措施：

- 1.钻孔前，应采用钢筋检测仪先对原结构中钢筋位置进行测定，以免钻孔时对原结构钢筋造成损伤。
- 2.钻孔后应立即清理，抗震加固报价，用刷子刷除孔壁灰粉，并用压缩空气吹净钻孔内的灰粉，用木塞或纸板临时封堵孔口，以防尘土等杂物落入，影响孔壁与结构胶的粘结力。

3. 钻孔直径和钻孔深度等锚固参数根据施工图纸或相关规范确定。

云南云源加固工程有限公司是一家以研究、开发、设计、施工建筑工程结构加固技术为主的高新技术产业公司。竭诚为广大用户服务，热忱希望与各界人士、新老朋友真诚合作、互惠互利、共同发展、共创美好明天。

在进行碳纤维材料加固时，不是凭感觉随意粘贴的，而是要放线定位粘贴位置的，另外，裁剪的碳纤维材料需要按照加固要求提前裁剪好待用的尺寸大小，涂刷结构胶时，注意涂刷的厚度，还有一点需要注意的是，抗震加固工程公司，碳纤维材料的粘贴层数不宜不多，以免加固效果适得其反。

云南云源加固工程有限公司是一家以研究、开发、设计、施工建筑工程结构加固技术为主的高新技术产业公司。竭诚为广大用户服务，热忱希望与各界人士、新老朋友真诚合作、互惠互利、共同发展、共创美好明天。

盐津抗震加固-云源注浆加固工程-

抗震加固报价由云南云源建设工程有限公司提供。云南云源建设工程有限公司是云南昆明,建筑项目合作的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在云源建设工程领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创云源建设工程更加美好的未来。