

六角花螺丝 劲佳精密部件 汕尾螺丝

产品名称	六角花螺丝 劲佳精密部件 汕尾螺丝
公司名称	东莞劲佳精密部件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市高埗镇高埗塘厦创富街9号2号楼
联系电话	13925740549 13925740549

产品详情

螺栓断裂的原因：

1、螺栓的质量如果选用比较好的材料，螺栓的质量也会比较好。如果选用的材料差，螺栓断裂的可能性较高。2、螺栓的预紧力矩过高的预紧力，如若控制不当或者偶然过载，不仅会导致连接的失效，还会造成螺栓的断裂。因此，准确确定螺栓的预紧力是非常重要的。3、螺栓的强度螺栓的强度不高会导致螺栓断裂，螺栓承受的压力如果大于螺栓的强度，螺栓易断裂。因此我们在使用螺栓的时候先查一下它能承受的强度是多大，挑选高于这个强度的螺栓，这样会减少螺栓断裂的可能性。4、螺栓的疲劳强度螺栓会断裂基本上都是螺栓疲劳强度大导致的。我们在一开始使用螺栓的时候是没有问题的，时间长了会出现松动，如果在松动的情况下继续作业的话，螺栓的疲劳强度会增大，到达了螺栓所能承受的范围极限，螺栓就会随之断裂。

钢丝螺套的标记方法

1、按国内生产钢丝螺套标记法：(1)、ST(普通型)STd(直径)p(螺距)-nd(2)、ZST(锁紧型)ZSTd(直径)p(螺距)-nd(3)、ZGST(高温锁紧型)ZGSTd(直径)p(螺距)-nd2、按国外生产钢丝螺套标记法：(1)、FR(普通型)MD(直径)×P(螺距)-nD(直径)(2)、SL(锁紧型)MD(直径)×P(螺距)-nD(直径)标准标记法：D(直径)×P(螺距)×N或W(自由状态下钢丝螺套圈数)注：钢丝螺套国内各个标准对钢丝螺套的标记法都有具体的规定，详见各个标准。

一般的情况下是不能代替的，举例：M20的地脚螺栓预埋都比较深(常规都在500mm以上)，主要是增加锚栓抗拉摩擦力，并且有一定的抗震作用，膨胀螺栓本身长度不够，并且不抗震，如果以上两种因素要求不主要可以代替，保证螺栓的抗剪截面等强就可以。以上就是膨胀螺栓和地脚螺栓的主要区别了，两者各有各的优点，地脚螺栓是在捣注基础时按照要求的位置尺寸预埋的，膨胀螺栓是在基础做好后，按需要的位置打进去的，效果没预埋的好。具体情况要具体对待，我们要注意根据场合选用膨胀螺栓和地脚螺栓。