

APS 050主动网 主动防护网厂地址越琪 乐山主动网

产品名称	APS 050主动网 主动防护网厂地址越琪 乐山主动网
公司名称	四川越琪科技有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	成都市彭州工业园区
联系电话	13880000379 13880000379

产品详情

主动防护网结构系统有什么特点？主动防护网：主动防护主动防护系统是以钢丝绳网为主的各类柔性网覆盖包裹在所系统的柔性防护和拦截强度足以吸收和分散传递石的冲击动能，减压环的设计和主动防护网结构系统有什么特点？主动防护网：主动防护主动防护系统是以钢丝绳网为主的各类柔性网覆盖包裹在所系统的柔性防护和拦截强度足以吸收和分散传递石的冲击动能，减压环的设计和主动网主动网主动网主动网

锚垫板 spike tes

是设计成肋骨状的菱形压板，用于将高强度钢丝格栅紧压在受保护的斜坡上，APS-050主动网，保证系统受到的力以优化的方式尽快传递到锚杆上。两侧有垂直于板体的楔形体以保证其压紧作用。

联结卡环 compression claws

易于安装的将高强度钢丝格栅网块实现连接的一种构件形式。 卡扣 cross clip

是一种实现两根钢丝绳交叉节点紧固的特殊扣件，其对钢丝绳施加一定的载荷，避免节点处钢丝绳发生错动和分离。

边坡防护网可分为主动边坡防护网和被动边坡防护网，无论是哪种边坡防护网，都需要用钢丝绳网，以及绳卡，乐山主动网，那么在使用绳卡时，需要注意些什么呢？我们一起来看看。

- 1.卡头的大小要适合钢丝绳的粗细，U形环的内侧净距，主动网APS-200，要比钢丝绳直径大1-3mm，净距太大不易将绳子卡紧。
- 2.在使用过程中，要把U形螺栓拧紧，直到钢丝绳被压扁大约三分之一为止。由于钢丝绳在受力后产生变形，绳卡在钢丝绳受力后要进行第二次拧紧，以便保证接头的牢靠。如果需要检查钢丝绳在受力后，主

动网APS-100，绳卡是否滑动，可以采取附加一安全绳卡进行。

安全绳卡安装在距离后一个绳卡约500mm左右，将绳头放出一段安全弯后再与主绳夹紧，那么如果卡子有滑动现象，安全弯将会被拉直，那么就能够在及时发现，及时加固。

APS-050主动网-主动防护网厂地址越琪-

乐山主动网由四川越琪科技有限公司提供。四川越琪科技有限公司是四川成都，自然灾害防护产品的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在越琪领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创越琪更加美好的未来。