

徐水便道砖—徐水便道砖厂家—混凝土便道砖价格

产品名称	徐水便道砖—徐水便道砖厂家—混凝土便道砖价格
公司名称	保定市仲鑫水泥制品制造有限公司
价格	28.00/平方米
规格参数	产地:保定徐水 规格:300*300*40 品名:人行道便道砖
公司地址	保定市满城区方顺桥镇西辛章村村北(注册地址)
联系电话	15832295222 15832295222

产品详情

徐水便道砖—徐水便道砖厂家—混凝土便道砖价格，便道砖使用寿命的因素有两个，一个是便道砖本身的质量以及施工工艺。下面便道砖厂为大家介绍关于便道砖的施工工艺。

第一步：把沾在基层上面的浮浆、落地灰等用鏟子或钢丝刷进行清理清除掉，再用扫帚将浮土彻底的清扫干净。

第二步：根据水平标准线以及设计的厚度，在四周墙上弹出面层的上平标高控制线。

第三步：排砖也是便道砖施工工艺的其中之一，将屋面依照砖的尺寸以及缝的大小留缝，排出砖的大概放置位置，并在基层弹出十字控制线以及分格线。

第四步：铺设结合层砂浆，铺设前应将基底湿润，并在基底上刷一道素水泥浆或界面结合剂，随刷随铺设搅拌均匀的1：3水泥砂浆，厚度为25mm。

第五步：将便道砖放置在结合层上，用橡皮锤找平，之后将砖拿起，在干拌料上浇适量素水泥浆，铺设成功。

以上的五步做完以后，24h内应开始浇水养护，养护时间不得小于7d。这样做的目的是为了保证便道砖的质量更有保证！我们生产的便道砖规格多、品种全、花样新，具有良好的美观效果，坚实耐久、防滑防冻、颜色齐全、价格便宜。有透水便道砖，彩色便道砖，那么怎样才能使产品价格降低呢？那要说到运营成本了，便道砖模具使用方法正确可以延长模具的寿命，降低生产成本。便道砖模具应包装严密、整洁。

增强模具的仓库温湿度管理,份子化合物塑料制品一般要求相宜温度在30 以下,相对湿度60%~80%。应保持存放便道砖模具的库房清洁、墙壁、门窗应刷上白色,制止阳光直射,同时不能同仓储放油类、腐化性及含水量大的商品。做到以上几点，基本上便道砖模具就可以延长使用寿命了