

瑞士半自动隧道止水带手持式塑焊机

产品名称	瑞士半自动隧道止水带手持式塑焊机
公司名称	北京利易得机电设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	是否提供加工定制:否 种类:止水带 型号:TriacDrive
公司地址	北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖大街31号2幢102室
联系电话	64280389 13911816004

产品详情

是否提供加工定制	否	种类	止水带
型号	TriacDrive	操作方式	手动
品牌	leisterlr		

技术参数：

电压：230v功率：1700w温度：20-620 连续可调焊接速度：0.5 ~ 3 m/min
连续可调外形尺寸：250 × 165 × 88 mm，手柄直径63mm焊缝：28mm总重量：2.3 kg，含3m电源线性能特点：1、专利设计的悬浮式热风熔焊头，保证焊接面的充分热熔。

- 2、焊嘴外缘尖刺状凸起出风口，有效破坏材料表面结晶氧化层，增加表面粗糙度，改善焊接效果。
- 3、传动 / 焊接压轮菱形齿面有效防止爬行焊接中滑动走偏，加大焊接压力，提高焊接强度。
- 4、安全可靠，操作灵活，轻巧便携，结构紧凑，适合在狭小空间施工，尤其适合于隧道防水膜边角的快速焊接施工，是隧道防水施工的最佳焊接工具。
- 5、手柄可自由旋转并且位置上下可调，转向自如，无需支架和工装，可实现曲线及任意形状焊接。
- 6、焊接温度、焊接速度连续可调，适应材料范围宽。

应用：适用于隧道防水膜与止水带垂直爬行焊接或悬空施工焊接；屋顶天窗防水膜焊接、灵活转向任意角度；屋面女儿墙搭接焊，保证焊缝无渗漏；做pvc防水卷材任意曲线搭接焊；防水膜搭接焊、防浪堤防渗膜焊接。