

hjl双组份聚硫密封胶 安徽马鞍山聚硫密封胶 飞机场用 众拓路桥

产品名称	hjl双组份聚硫密封胶 安徽马鞍山聚硫密封胶 飞机场用 众拓路桥
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	7.00/公斤
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色+白色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

密封胶的制作工艺较为简单,不需预成型,可有效地控制胶浆的硫化速度,大大密封胶的保存期,以适应施工需要。应用密封胶,可以把普通的平口或企口混凝土管道作成柔性接口,配以砂石基础,与刚性接口工艺相比,可使施工速度50%,而与承插口管胶圈接口施工工艺相比,可大幅度工程造价,经济效益显著。

本产品应贮存于阴凉、干燥、通风的仓库中,在不高于27 的条件下,自生产之日起,贮存期为六个月。注意事项1、防止浸水受潮,避开直射阳光,于通风良好处保管;2、使用止水胶时要严禁用火,并注意通风;3、施工时产生的垃圾,请用适当设备烧却;4、施工时请使用防护眼镜、手套、口罩。

2、填充背衬材料:按设计要求,向接缝内填充背衬材料。3、涂刷底涂液:设计要求使用底涂液的工程,或长期浸水部位的密封,需要涂底涂液涂刷在被粘表面上,干燥成膜。4、密封剂的配制:按说明书给定的配合比,将两个组份混合均匀,即可使用,不论机混或是手工混合,都应达到色泽均匀无色差。

二、非下垂型双组份聚硫密封胶的用法:1、将双组份聚硫密封胶的B组份全部投入A组份中,否则影响固化时间和胶性。2、A,B组份一定要调匀,不论机混还是手工混合,均应做到不能有色差,如果混合不均匀,就会固化慢或者长时间不固化,或失去粘合力,从而影响工程。

3、现场调胶时,不得使其外漏,调胶完成后对其进行遮盖,避免尘土进入。4、涂胶完成后对不慎洒出的密封胶要及时进行清理。聚氨酯密封胶产品特性及技术参数聚氨酯密封胶具有优良的弹性、耐磨性、高的拉伸强度、耐寒性、耐油性,但耐水性欠佳。

5、地铁及工程:北京地铁防水工程、车站的顶板都是用双组份聚硫密封胶密封的。6、业:飞机油箱、座舱的密封(軍工产品)。7、汽车工业:汽车门的防震密封。8、石油化工:汽、煤、柴各种燃油的贮油罐的防腐密封。

遇水止水胶可以在中固化。固化时间取决于温度和湿度。温度越高或湿度越大，固化时间越短。表面硬化（指触干燥）后即可进行下一次混凝土浇筑。环保具有良好的耐化学品性能，可以耐、盐水、碳酸钠、等化学物品；可与饮水、安全、，属环保型产品。