

leister垃圾填埋场土工膜焊接机

产品名称	leister垃圾填埋场土工膜焊接机
公司名称	北京利易得机电设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:焊接机 品牌:leisterlr
公司地址	北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖大街31号2幢102室
联系电话	64280389 13911816004

产品详情

类型	焊接机	适用原料	PE、PP、EVA、HDPE、LDPE、LLDPE
品牌	leisterlr	型号	comet

电动机功率 1.5 (kw)

土工膜焊接机comet (6c)电压：230v 功率：1200w / 1500w 焊接温度：最大420 pid微调控温

焊接压力：最大100公斤连续可调 焊接速度：0.8 ~ 3.2 m/min pid微调控温 焊接厚度：0.5 ~ 1.5 mm /

1.5 ~ 2.0 mm外形尺寸：295 × 250 × 245 mm 电热楔长：50 mm / 70 mm 搭接宽度：最大125 mm 总重量：

7.5 kg含3米电源线性能特点：瑞士leister土工膜焊接机comet

(6c)机电一体化设计，体积小、重量轻，适用于pe/pvc/eva等土工膜、防渗膜的野外现场作业。leister comet

t双焊缝搭接焊，温控精度高、焊接强度高、密封效果好，中间为焊缝测漏焊道，自动爬行可实现斜坡、

垂直、倒立自动焊，即使在高湿度环境下也能焊出极佳的焊缝。适用材质：pe-hd, pe-c, pp应

用：瑞士leister土工膜焊接机comet (6c)适用于 垃圾掩埋场、废液排污池 公共工程、建筑基础土工膜

地铁隧道、矿场防水内衬 水库、灌溉沟渠、堤坝防渗膜 水产养殖池塘、游泳池里衬

储油罐防渗，化学反应池，沉淀池地工膜焊接配套工具：手持式挤出式焊枪fusion

3作为补焊工具检测工具：剥离力和拉力测试机examo 300f，真空测试罩，测试针