

# 松山湖监控安装 就找大朗共鸣智能安防 智能安防系统工程安装专家！

产品名称	松山湖监控安装 就找大朗共鸣智能安防 智能安防系统工程安装专家！
公司名称	东莞市共鸣智能安防有限公司
价格	888.00/件
规格参数	
公司地址	东莞市大朗镇巷头社区富康路233号大朗毛织贸易中心三楼3-C045号（集群注册）（注册地址）
联系电话	13715255437

## 产品详情

一般有3.6MM、6MM、8MM、12MM、16MM这几个是\*常用的，角度和距离成反比 角度越大距离越近。

监控头安装高度要求：

在满足监视目标视场范围要求的条件下，其安装高度：室内离地不宜低于2.5m;室外离地不宜低于3.5m。

拍摄人物\*\*焦距是85mm。以35mm规格标准来说，拍摄人物基本以85mm焦距为标准来选择镜头。85mm焦距所拍的人像基本接近中画幅照相机所拍的画面效果，不仅远近感合适，而且人物脸部显得非常自然，照相机与被摄人物之间的距离基本也能保持在平时说话的距离。

85mm焦距还能很好地虚化背景突出人物。为获得良好的虚化效果，宜选择\*大光圈大的镜头。85mm焦距在数码单反上约是135mm，虽然所拍画面远近感显得稍微弱了一点，但基本无大碍，所以拍摄人物镜头的焦距起码要在85mm左右。

扩展资料：

监控摄像机常见问题以及解决办法：

1、安装完网络摄像机的时候，你的搜索器无法查找到网络摄像机的解决方法：

关于这个问题，首先你需要确认下你的网线和电源是否在安装正确。如果在确认之后摄像机还是无法查找到IP，那就要确认你的网段，看看网络摄像机的网段是不是和你电脑的网段是不是一样的，若是不一样的，你择需要把网络摄像机的网段改成和你电脑的网段是一样的。你的电脑的就能查找到网络摄像

机的IP了。

2、为什么网络摄像机连接好以后，内网已经可以观看了，但是外网却是无法观看解决方法：

关于这个问题，有两方面的因素。\*就是没有做端口映射，因为每个摄像机的都是要把信号传输出去，在通过监视器来实现观看的。如果我们没有做端口映射的话，信号就发不出去，所以信号就会仅仅在内网里面，这样外网就无法接受信号，就使得外网的监视器无法来实时监控现场的情况。

还一个就是你电脑的域名的问题，看看是否登录上去，一般来说，网络摄像机的外网访问地址和域名是直接挂钩的，网络摄像机的外网访问地址可以是你电脑的外网IP加端口号，也可以是你的域名信息加端口号。

3、连接了5个摄像机，出画面的摄像机只有一个解决方法：

这个问题是由于你的没有去更改网络摄像机的IP和端口号，因为网络摄像机在连接多个的时候，每一个网络摄像机的IP和端口都不能一样的，否则没有一个IP或则是端口号相同，这俩台摄像机的视频就会产生冲突，视频就会扭曲或则根本就没有视频出现。