

pg321双组份聚硫密封胶 辽宁铁岭聚硫密封胶 水利工程用 众拓路桥

产品名称	pg321双组份聚硫密封胶 辽宁铁岭聚硫密封胶 水利工程用 众拓路桥
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	7.00/公斤
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色+白色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

(注：因气候不同B组份应冬季多、夏季少) A:B=100:8-12，用前应先做小试。4、把搅拌好的聚硫密封胶用灰刀或挤胶qiang填入缝内压实填满，再用 10cm宽腻子刀把胶刮平。5、施平胶后把防护带取下即可，24小时内应避免水冲雨淋。

流淌型聚硫密封胶，自流平聚硫密封胶，非下垂型聚硫密封胶较为常用。自流平型聚硫密封胶和流淌型密封膏均适用于河道治理和污水处理，櫟好用于圆面的地方，配好料之后，在一个角落顺着方向洒下，即可全部进行覆盖。

聚硫密封胶目前建筑使用的密封胶中，大部分是双组份聚硫密封胶。双组份聚硫密封胶外观为细腻、均匀膏状物或体,所以通常也被称为双组份聚硫密封膏，双组份聚硫密封胶和双组份聚硫密封膏是同一种产品。双组份聚硫密封胶为双组份膏状物，两组份有明显色差，便于混合均匀。

双组份聚氨酯密封胶分类聚氨酯密封胶一般分为单组分和双组分两种基本类型，单组分为湿气固化型，双组分为反应固化型。单组分密封胶施工方便，但固化较慢；双组分有固化快、性能好的特点，但使用时需要配制按是否有流动性，聚氨酯密封胶又可分为不垂挂型（non-sagging）和自流平行（self-leveling）。

5.3密封胶配置工艺1、底涂的材料配置和使用说明：本产品由甲、乙两组分组合而成，使用时将甲组分（无色）与乙组（红褐色）按1:1混合均匀，用毛刷涂刷于变形缝两侧注胶基面上，基面上底涂表面干后，即可注胶。

1、建筑业：大型建筑屋顶的密封，地下室伸缩缝2、水利工程：工程，西江引水工程3、道路：济南，北京。4、污水处理厂：据不完全统计90%的污水处理厂伸缩缝都是采用双组份聚硫密封胶密封的。

7、施工安全要求1、施工人员必须经过培训合格后方可上岗操作，并应知应会的施工安全技术和，强化安全与意识。2、现场施工人员必须穿平底软鞋，不准穿带根、带钉和硬底皮鞋，以免损伤和影响施工表面。