

自流平聚硫密封胶 江西上饶聚硫密封胶 地铁工程用 众拓路桥

产品名称	自流平聚硫密封胶 江西上饶聚硫密封胶 地铁工程用 众拓路桥
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	7.00/公斤
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色+白色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

在建筑方面的具体应用有：建筑物上轻质结构的粘贴嵌缝，阳台、游泳池、等设施的防水嵌缝，空调及其它体系连接处的密封，混凝土预制件等建材的连接及施工缝的填充密封，门窗的木框四周及墙的混凝土之间的密封嵌缝，隔热双层玻璃、隔热窗框的密封等。

1、建筑业：大型建筑屋顶的密封，地下室伸缩缝2、水利工程：工程，西江引水工程3、道路：济南，北京。4、污水处理厂：据不完全统计90%的污水处理厂伸缩缝都是采用双组份聚硫密封胶密封的。

非下垂双组份聚硫密封胶对水泥、钢铁、玻璃、木材、tianran石材等都有的粘结性。一般建筑及水利工程上宜使用低模量、高伸长的非下垂双组份聚硫密封胶(膏)，其粘结强度 0.2Mpa，伸长率 300%。

涂胶中胶体搭接要严格按照搭接工艺要求施工。涂胶工程中要注意从一个方向进行，并保证胶层密实，避免出现气泡和缺胶现象。胶层为完全硫化前要注意养护，不得泡水或人为损坏。施工前进行技术交底，施工作业队要求明确分工，切实把每一环节落实到每一个人，并加强施工人员和责任心教育和落实。

3、密封胶与变形缝粘接牢固，粘结缝按要求整齐，经养护完全硫化成弹形体后，胶体硬度达到设计要求。4、密封胶施工中重点控制工序如下：变形缝密封界面必须用手提砂轮或钢刷进行表面处理，必要时用切割机处理，确保粘结界面干燥、清洁、无油污和粉尘，的结构层。

我厂生产的双组份聚硫密封胶具有以下优点，颜色改为单独包装盒，解决市场上调和好后的成品均为单一黑色；可通过不放或少放黑颜色来实现施工方有特殊要求的白色或灰色膏体；由于我公司调改的peifan g，实现了成品表干时间快、整体固化时间快并且粘结力强的特点，为施工方赶工程进度争取时间和。

不同厂家生产的产品性能略有区别，对混凝土界面适应性和材料本身的控制条件也不尽相同，选定材料后应按照材料使用说明要求进行施工，并接受其技术指导。材料进厂后要及时将材料的合格证、材质证明及时上报监理并申请对材料进行复检，对不合格的产品决不允许使用，在监理人的下将之清理出场。