

# 宜宾市MSF美赛弗蓄电池12V33AH免费安装更换

产品名称	宜宾市MSF美赛弗蓄电池12V33AH免费安装更换
公司名称	上海云昇电源设备有限公司
价格	.00/只
规格参数	电压:12V 产地:国产 类型:阀控式密封胶体铅酸免维护
公司地址	上海市奉贤区金碧路1998弄3号
联系电话	18621920102 18621920102

## 产品详情

宜宾市MSF美赛弗蓄电池12V33AH免费安装更换 利用扳手检查紧固螺栓螺母有无松动 连接牢固(扭矩见扭矩表)发现有松动现象要及时拧紧松动的螺栓螺母 电池组连接条、端子清洁 无腐蚀现象 轻微腐蚀时将连接条拆下,用清水浸泡清除。严重腐蚀时更换连接条,各连接点用钢刷清洁后重新连接拧紧 安全阀检查(2V电池)右手轻轻晃动安全阀,检查安全阀安装是否牢固 安全阀安装牢固,无活动现象 为保持锅水的温度,可利用其他锅炉的蒸气来加热锅水,当单台锅炉在保养期间没有蒸气来源时,可定在炉膛内生活维持。此法一般用于热备用锅炉或停炉时间不超过一周的锅炉。湿法保养使法保养是利用一定浓度的碱性溶液于锅炉内表面金属接触,使金属表面形成碱保护膜,来防止金属的腐蚀。锅炉停炉后,将锅水放尽,清楚水垢和烟灰,关闭所有的入孔,手孔,阀门等,与其他运行的锅炉完全隔离。然后将软化水制入注入锅炉至水位,再用泵将配置好的碱性防腐液注入锅炉。 温度补偿系数:-5mV/ ·单格(以25 为基点) 充电电压变动范围:±0.02V/单格 补充电量为放电电量的1.1~1.3倍,电池环境温度低于5 取上限。如不确定电量多少,请按表5补充电:表5 蓄电池补充电参照表 环境温度 单体充电电压 充电时间 5 2.31V 7h 2.46V 4h 20 2.25V 7h 2.40V 4h 35 2.21V 7h 2.34V 4h 注意:1) 充电时间是指在0.3C10A以下定电流充电,充电过程中蓄电池的端电压达到上表的充电电压后的充电时间。 Hai Yong海雍蓄电池 HAIRF海瑞弗蓄电池 HAWKER霍克蓄电池 HE蓄电池 HOPPECKE荷贝克蓄电池 HOSSONI鸿宝蓄电池 HTB蓄电池 HUANYU环宇蓄电池 HUAYUNDA华运达蓄电池 HUIZHONG汇众蓄电池 IBoody 艾保电蓄电池 ID雷迪司、 IEAS科电蓄电池 IWELL蓄电池 JALON捷隆蓄电池 J嘉博特蓄电池 Jeidar捷益达蓄电池 JENON聚能蓄电池 JIERUISHI杰瑞士蓄电池 JIUHUA九华蓄电池 J-POWER蓄电池

[运城市MSF美赛弗蓄电池12V26AH路灯储能电池电瓶](#)