

# 双组份聚氨酯密封膏 浙江丽水聚硫密封胶 广场用 众拓路桥

产品名称	双组份聚氨酯密封膏 浙江丽水聚硫密封胶 广场用 众拓路桥
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	7.00/公斤
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色+白色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

## 产品详情

有单组份和双组份之分。双组份聚硫密封胶配比与施工注意的事项：配比1、在对双组份聚硫密封胶产品进行配比时，一定要防止气泡混入胶体中，一旦胶体中混入了气泡就会在很大程度上影响该产品的使用性能。2、双组份聚硫密封胶需要到现场自己进行搅拌，配制好的双组份聚硫密封胶产品须在两小时内用完，因为在两个小时后就会变稠，影响到产品的使用性能。

2、要填充背衬材料:按工程设计要求，向接缝内填充背衬材料。3、涂刷底涂液:设计要求使用底涂液的工程，或长期浸水部位的密封，需要涂底涂液涂刷在被粘表面上，干燥成膜。4、密封剂的配制:双组份聚硫密封胶的使用要按说明书给定的配合比，将两个组份混合均匀，即可使用，不论机混或是手工混合，都应达到色泽均匀无色差。

pg321双组份聚硫密封胶，密封界面清洁处理：手先用钢钎剔除相邻两节箱涵伸缩缝内预留的的30\*30mm的泡沫板条，将混凝土变形缝内及表面的杂物干净，除去灰尘，保证基面干燥。对蜂窝麻面和多孔表面用磨光机、钢刷等工具，将涂胶面打磨平整并牢固的结构层。

双组份聚硫密封胶按照流动性可分为非下垂型(N)和自流平型(L)两个类型；非下垂型双组份聚硫密封胶，外观为细腻、均匀膏状物或体,适用于各种水泥建筑物变形缝，无论建筑物的变形缝是立缝、地缝、还是顶缝、都适用，这种硫密封被涂到建筑物的立缝或者顶缝上以后，不会出现密封胶流淌从施工缝中掉下来的现象，而是直。

聚氨酯密封胶型号不同的，施工的也是不一样的了，具体的要看下面这些的：1、被密封表面的处理，聚氨酯密封胶施工前要除去被粘表面的油污、附着物、灰尘等杂物，保证被粘表面干燥、平整，以防止粘接不良。2、填充背衬材料，按设计要求，向接缝内填充背衬材料。

双组份聚硫密封胶施工：1、被密封表面的处理：施工前要除去被粘表面的油污，附着物，灰尘等杂物，保证被粘表面干燥，平整，以防止粘接不良。4、密封剂的配制：按说明书给定的配合比，将两个组份混合均匀，即可使用，不论机混或是手工混合，都应达到色泽均匀无色差。

3、被粘面必须进行清洁处理（可用手提切割机，砂轮、钢刷等），使涂胶面牢固的结构层。接缝表面必须保证完全干燥、清洁、无霜。不能有水、油污、灰尘等。雨天不能施工，气温在5℃以下不宜施工。4、为了更好的发挥密封胶的特性，从而工程，在被粘结的介质上，事先刷上一层专用的基层处理剂，待其干后再嵌填密封胶。