

重庆柔性吨袋 重庆吨包定制厂家

产品名称	重庆柔性吨袋 重庆吨包定制厂家
公司名称	重庆新瑞翔包装材料有限公司
价格	14.00/个
规格参数	尺寸:90*90*110cm
公司地址	重庆市璧山区璧泉街道铁山路4号
联系电话	13637885885

产品详情

重庆柔性吨袋 重庆吨包定制厂家；此款吨袋的特点就是性能优良，双层设计耐磨防划裂，具有普通防潮功能，也可以根据客户要求定制防水、防晒、防辐射等专用吨袋。本吨袋安全系数在5-7.5之间，属于安全系数较高的，在结构上也具备足够的强度，集装卸、操作方便等特点，系广泛应用于矿产行业的理想用品。B型柔性集装袋Type B FIBC有点类似于A型柔性集装袋Type A FIBC，因为它们都是由普通的聚丙烯材料或者其他非传导性的材料制成的。和A型集装袋一样，B型集装袋也不具备静电耗散机制。不同之处在于，B型集装袋的编织材料具有较低的击穿电压，可以防止高强度的危险的传播型刷形放电PBD的产生。目前有两种方法能够使聚丙烯材料编织的柔性集装袋拥有较低的击穿电压。这种方法是使用表面没有涂层的面料。虽然聚丙烯面料本身的击穿电压较高，但是没有涂层的面料在编织过程中形成的空气缝隙的击穿电压较低，足以防止传播型刷形放电PBD的出现。很明显，由于B型柔性集装袋Type B FIBC是由没有涂层的面料编织而成的，所以不能用来包装粉末或者其他产生细屑的物质，因为这些细小的粉尘颗粒很可能从表面没有涂层的面料中泄漏出来。第二种获取较低的击穿电压的方法就是，在表面涂上一层很薄的涂层。但是，由于涂层是涂在集装袋面料上的，所以如果涂层很薄，就很可能出现细小的孔洞或者裂缝。在面料上涂上一层很薄的涂层，虽然可以具备较低的击穿电压，但是在静电防护方面，还远远达不到包装粉末物质的防护要求。