

# 纸箱喷墨印刷机中山纸箱印刷机纸箱机械设备厂

产品名称	纸箱喷墨印刷机中山纸箱印刷机纸箱机械设备厂
公司名称	深圳金谷田科技有限公司
价格	346000.00/台
规格参数	品牌:金谷田 打印颜色:c/m/y/k 产地:广东/浙江
公司地址	广东省深圳市龙岗区平湖街道新康路15号
联系电话	0755-8233948 13823780539

## 产品详情

权威检测机构对净化效果的检测，环保系统是国家环保部及其各省、市环保局的环境监测总站，检测项目主要是灰尘、甲醛、TVOC；卫生系统是国家卫生部及其各省、市卫生局的疾控中心，检测项目为细菌总数。以上检测机构的检测结果具有公正性、代表性和权威性。臭氧：臭氧在《室内空气质量标准》中属空气污染指标。当室内空气中臭氧每立方米超过.16毫克时，它将对人的呼吸道造成伤害。故用臭氧净化空气只能是在没有人存在的环境下。加温、降温系统完全独立，不需手动控制。加湿及除湿系统：1.采用电子并立方式微动加湿系统，附二只磁簧开关，可减少因电子式而产生错误动作。加湿筒采整座不锈钢制成。采蒸发器盘管露点温度(ADP)层流接触除湿方式。附过热、溢流双重保护装置，可安心使用。加湿、除湿系统完全独立。供应加湿筒水应尽量采纯水或RO反渗透水。送风循环系统：1.采多翼离心式循环风扇，加强轴心加耐高低温之旋转叶片铝合金制成，以达强制对流。FLOWTHROW送风方式；水平扩散垂直热交换弧形循环。可调式侧吹出风口及护网回风口。十、电路控制系统：a.采用韩国大型液晶触摸屏LCD中英文文字与数据资料银幕显示交谈方式。可记忆多组程式(PTN)，而各组程式(PTN)可反复循环执行。微电脑全自动PID+SSR控制方式，既方便又稳定。温度，湿度可做自动控制，且各组程式可相互连结(LINK)执行。微电脑智慧型多功能控制，具有各组冷冻压缩机、电磁阀、加温HEATER、加湿HEATER.等全自动控制输出功能。纸箱机械设备厂工艺特点：

- 1.使用环保水性墨水，无污染固、液、气的排放。
- 2.数码印刷，不需要纸板，打样方便。
- 3.个性定制，每个版面的图案可个性定制。
- 4.快速换版，无须洗机换模型，节约时间。
- 5.按需生产，可随时补单。
- 6.智能化控制，人机交互简单易操作。
- 7.走纸稳定，间隙可调，位置偏差小于0.5mm。
- 8.印刷质量稳定，色彩还原度高。
- 9.整机结构紧凑，能耗低、占地小，特别适合小单，散单的加工。

纸箱喷墨印刷机中山纸箱印刷机纸箱机械设备厂纸箱喷墨印刷机优势：1.影像级打印质量，多级灰度打印，精度高达1200dpi，可实现更丰富的图像印刷效果，高精度喷头，物理精度600dpi/1200dpi可选。X轴选用高精度直线电机，Y轴选用高精度伺服电机，高精度传动系统。2.高产能输出通过四色印刷，1pass速度可高达500平方米/小时，2pass速度可达280平方米/小时。3.自动化程度高自动送料装置，高灵敏激光光电眼检测，平稳的皮带传送纸系统，保证连续打印的高度稳定。

### 4.操作、维护简单方便

模块化设计，便于安装、调试，以及后期维护，人性化的操作界面，上手更简单。5.色域宽广采用icc校正软件，让色彩还原更真实。6.只能控制各系统智能互锁控制，保证机器的运行安全、稳定。

其优点是流阻系数小，启、闭所需力矩较小，介质流向不受限制。缺点是结构尺寸大，启闭时间长，密封面易损伤，结构复杂。把闸阀分为不同类型，常见的形式是平行式和楔式闸阀，根据阀杆的结构，还可分成明杆闸阀。平行式闸阀指两个密封面相互平行的闸阀。适用于低压，中、小口径(DN5-4mm)的管道。楔式闸阀指两个密封面成楔形的闸阀。分为双闸板、单闸板和弹性闸板。明杆闸阀由于能较直观显示其启闭程度，所以多年来中小口径被广泛应用，通常DN小于等于8mm选用明杆闸阀。