

聚硫建筑密封胶双组份 内蒙古乌兰察布聚硫密封胶 水库用 众拓路桥

产品名称	聚硫建筑密封胶双组份 内蒙古乌兰察布聚硫密封胶 水库用 众拓路桥
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	7.00/公斤
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色+白色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

3、涂刷底涂液，设计要求使用底涂液的工程，或长期浸水部位的密封，需要涂底涂液涂刷在被粘表面上，干燥成膜。4、密封剂的配制，按说明书给定的配合比，将两个组份混合均匀，即可使用，不论机混或是手工混合，都应达到色泽均匀无色差。

使用时的温度对密封膏的固化起相当大的作用，气温越高适用期越短，气温过低时固化速度变慢，施工温度以5 ~ 35 为宜。2、使用时，密封材料的宽深比例要适当。3、聚硫建筑密封膏（胶）贮存时要避免太阳直晒，宜阴凉干燥处；在5 ~ 26 温度下可贮存半年，时间过久会影响其物理及使用性能。

常用的聚硫密封胶密度为1.6g/cm³。我厂生产的聚硫密封胶是桶装。有大、小包装之分，小包装25公斤/箱（共6桶，其中A组5桶，B组5袋为一桶），大包装25公斤/桶，一般一吨密封胶价格为12000元。双组份聚硫密封胶胶适用于城市的休闲广场地面变形缝、停车场、给排水、跑道、混凝土公路、池底、地下工程，水利工程、土木工程等水平面混凝土结构的变形缝密封。

有单组份和双组份之分。双组份聚硫密封胶配比与施工注意的事项：配比1、在对双组份聚硫密封胶产品进行配比时，一定要防止气泡混入胶体中，一旦胶体中混入了气泡就会在很大程度上影响该产品的使用性能。2、双组份聚硫密封胶需要到现场自己进行搅拌，配制好的双组份聚硫密封胶产品须在两小时内用完，因为在两个小时后就会变稠，影响到产品的使用性能。

我厂生产的双组份聚硫密封胶具有以下优点，颜色改为单独包装盒，解决市场上调和好后的成品均为单一黑色；可通过不放或少放黑颜色来实现施工方有特殊要求的白色或灰色膏体；由于我公司调改的配方，实现了成品表干时间快、整体固化时间快并且粘结力强的特点，为施工方赶工程进度争取时间和。

金属表面的防锈层和保护层也要。如果结构不干燥，可以用灯燥。底漆在涂布前应先涂一层。底漆应刷

薄层，密封后，密封剂可以密封。3.由于原材料浮动较大，加上网络上同行的恶性竞争报价，因此我们每个产品的标价都只是一个象征性的价格，如果您对我们的产品非常感，我们将给您报具体价。

pg321双组份聚硫密封胶，密封界面清洁处理：手先用钢钎剔除相邻两节箱涵伸缩缝内预留的的30*30mm的泡沫板条，将混凝土变形缝内及表面的杂物干净，除去灰尘，保证基面干燥。对蜂窝麻面和多孔表面用磨光机、钢刷等工具，将涂胶面打磨平整并牢固的结构层。