

双组份聚硫密封膏 辽宁锦州聚硫密封胶 河道护坡水渠用 众拓路桥

产品名称	双组份聚硫密封膏 辽宁锦州聚硫密封胶 河道护坡水渠用 众拓路桥
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	7.00/公斤
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色+白色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

将双组份聚硫密封胶均匀涂抹在施工缝捣实填平，尽量避免气泡的混入。8、施工完毕后48小时内避免水冲雨淋。要除去被粘表面的油污、塑料附着物以及灰尘等杂物，用吹风机吹干净杂物，使涂胶面牢固的结构层，接缝表面必保证完全干燥、清洁、无霜。

混合时应fangzhi气泡混入，涂胶时应防止气泡混入、压实、填平密封处。每纸箱包装为5组，25公斤/箱。客户可根据使用量来酌量订购。双组份聚硫密封胶的应用范围：虽然双组份聚硫密封胶的价格较贵，应用受到一定的，但是由于它有各种优良的物理化学性能，所以在各种大型工程上均广泛应用。

在混合时密封胶应防止气泡混入，涂膏时应防止气泡产生或混入、要压实、填平密封处。双组份聚硫密封胶使用说明一、构筑物必须保持干燥、干净、无油污。二、施工前将包装箱内塑料瓶装底涂液涂在胶处，把缝隙的两边10mm处贴40mm宽的防护胶带，以防施工中多余的密封胶把构筑物表面弄脏。

产品的应用范围1、金属或混凝土幕墙接缝，及其它建筑结构缝隙的防水密封。2、公路路面，飞机跑道等伸缩缝的密封。3、地下工程洞涵、水库蓄水池等混凝土构筑物的防水密封。4、建筑裂缝的修补恢复，防水、防渗等密封功能。

聚氨酯密封胶也有一些缺点。如：不能长期耐热；浅色配方容易受紫外光老化；单组分胶贮存性受包装及外界影响较大，通常固化较慢；高下可能产生气泡和裂纹；许多需要底涂。同时聚氨酯密封胶耐水性也较差，特别是耐碱水性欠佳。

总之双组份聚硫密封胶适用于金属、混凝土幕墙接缝、地下工程（如、洞涵）、水库、蓄水池等构筑物的防水密封，以及公路路面，飞机跑道等伸缩缝的伸缩密封、建筑物裂缝的修补恢复密封，特别适用于水厂净配水池接缝、滤池滤板间密封、大型污水处理厂的污水池伸缩缝密封等各种贮液构筑物变形缝的

防水密封。

6、现场材料摆放整齐，不准乱弃、乱堆。7、现场调胶时，不得使其外漏，调胶后对其进行遮盖防护，避免尘土进入。8、涂胶完成后对不慎洒出的密封胶要及时进行清理。9、操作平台时，平台上作业人员必须在箱涵底板上，不得带人。