

双组份聚硫嵌缝密封胶 广东云浮聚硫密封胶 地下防水接缝用 众拓路桥

产品名称	双组份聚硫嵌缝密封胶 广东云浮聚硫密封胶 地下防水接缝用 众拓路桥
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	7.00/公斤
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色+白色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

6、胶层未完全硫化前要注意养护，不得水淋或人为损坏。7、若要进行密封效果满水或带压试验，必须待密封胶完全硫化后（7~14d）才可进行。双组份聚硫密封胶是以液态聚硫橡胶为主体材料，配合以增粘树脂、硫化剂、促进剂、补强剂等制成的密封胶。

1、huanbaowudu性根据guo家毒性分级属wudu级。因此双组份聚硫密封胶可以放心用于蓄水池，游泳池、自来水厂等fangshui工程2、气密性好双组份聚硫密封胶不但有良好的弹性，而且它的气密性在弹性密封胶中也是好的。

用油灰刀将配制好的聚氨酯密封胶先在接缝两侧涂刮一层，再将聚氨酯密封胶嵌入缝道中，尽量fangzhi夹带入气泡。嵌缝后将聚氨酯密封胶表面平整光滑。本产品的施工活性时间在25。C大约为2小时。嵌缝施工完毕后应对接缝进行检查，及时修扑孔洞，并将界面防污胶带chuqu。

3、将A膏与B膏按比例充分搅拌混匀，A膏：B膏=10:0.8~1.2（根据季节调节B膏的用量、夏季偏少，冬季偏多）4、把搅拌均匀的密封胶用灰刀或胶填入已清理好的缝内并压实，然后再用腻子刀沿胶带方向把胶刮平，施完胶后应在较短的时间内刮平，表面要求平整无缺陷，在胶未表干前小心将胶带撕去。

一般为可硫化型。按组分可分为双组分(或三组分)和单组分型。其加工采用预混-研磨-灌装的工艺。AB双组份聚硫密封胶是一种新颖级的防水密封材料,产品具有优良的耐水、耐油、耐老化、耐腐蚀的特性.并以密封性好、粘结力强、弹性好、使用寿命长而著称。

)6、配制好的聚硫密封胶应在两小时内用完，否则会因膏慢慢固化而造成施工困难，避免浪费。注：本产品为流淌型和非流淌型两种。一、配合物的性能:非下垂型和自流平型，高伸长，低模量的双组份聚硫

密封胶完全固化后为橡胶状高弹性体。

不论机混或是手工混合,都应达到色泽均匀无色差。混合时应防止气泡混入,配制好的双组分聚硫密封膏应在2小时内用完,否则慢慢增稠造成施工困难和性能,因此,应注意用多少配多少,否则因配多了用不完而造成浪费。