

DF605 DF610 日本三井化学 三井POE

产品名称	DF605 DF610 日本三井化学 三井POE
公司名称	上海创井塑胶科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区华江路129弄7号J4651室
联系电话	15618935162

产品详情

原料技术数据 性能项目 试验条件[状态] 测试方法 测试数据 数据单位 基本性能 密度
--- ExxonMobil Method 0.902 g/cm³ 硬度2 Shore A,15 sec ASTM D-2240
>90 --- 硬度2 Shore D,15 sec ASTM D-2240 36.8 --- 熔融指数 ---
ExxonMobil Method 1.1 g/10 min 熔体流动速率 --- ExxonMobil Method 2.
5 g/10 min 雾度2 40 mil ASTM D-1003 76.1 % 物理性能 弯曲模量
1% secant ASTM D-790 9842(67.9) psi(MPa) 拉伸强度3 @Break ASTM D-638
No Break psi(MPa) 拉伸率 @Break ASTM D-638 No Break % 冲击强度
23 ASTM D-256 No Break ft-lb/in(J/m) 冲击强度 -40 ASTM D-256
No Break ft-lb/in(J/m) 热性能 高熔体温度 --- ExxonMobil Method 206.4(9
6.9) ?H() 维卡软化点2 200g ASTM D-1525 205.2(96.2) ?H() 维卡软化点2
1000g ASTM D-1525 182.7(83.7) ?H() 其它性能 抗环境应力开裂性 ---
ASTM D-1693 >1000 hr 门尼粘度ML(1+4) 125 ASTM D-1646 3.9 Torque
Units 拉应力5 Elongation ASTM D-412 1780(12.3) psi(MPa) 拉应力5 @300%
Elongation ASTM D-412 2115(14.6) psi(MPa) 拉伸强度 @Peak