

## 双组份聚硫密封膏（胶）河南新乡聚硫密封胶 高铁用 众拓路桥

产品名称	双组份聚硫密封膏（胶）河南新乡聚硫密封胶 高铁用 众拓路桥
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	7.00/公斤
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色+白色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

### 产品详情

6、涂双组份聚硫密封胶时，用灰刀将配制好的密封胶在接缝两侧先涂抹一层，然后再将双组份聚硫密封胶嵌入缝道中间并达到规定厚度，对于狭窄的缝和特殊部位用灰刀难以施工时，可将拌好的双组份聚硫密封胶装入施工胶枪再打入施工部位内。

(表干时间 24小时，7天后方可试验，28天性能全部达到。) ，聚硫密封膏按长率和模量分为A类和B类A类：指高模量低伸长率的聚硫密封膏。B类：指高伸长率低模量的聚硫密封膏。聚硫密封膏型别按流变性分为N型和L型N型：指用于立缝或斜缝而不塌落的非下垂型L型：指用于水平接缝能自动流平形成光滑平正面的自流平型。

我厂生产的双组份聚硫密封胶具有以下优点，颜色改为单独包装盒，解决市场上调和好后的成品均为单一黑色；可通过不放或少放黑颜色来实现施工方有特殊要求的白色或灰色膏体；由于我公司调改的peifan g，实现了成品表干时间快、整体固化时间快并且粘结力强的特点，为施工方赶工程进度争取时间和。

涂胶中胶体搭接要严格按照搭接工艺要求施工。涂胶工程中要注意从一个方向进行，并保证胶层密实，避免出现气泡和缺胶现象。胶层为完全硫化前要注意养护，不得泡水或人为损坏。施工前进行技术交底，施工作业队要求明确分工，切实把每一环节落实到每一个人，并加强施工人员和责任心教育和落实。

配合比:主剂(A):固化剂(B)=100:10(份，状态下)，随季节，地域气温的变化。可用固化剂使的多少。在出厂时，我公司都已按比例配比好了，并且在箱里用塑料筒分开放了，用户无须操心比例配比，使用只需打开包装将A组份和B组份放到一起搅拌均匀后,就可以使用了。

聚硫密封胶成分和特性：聚硫密封胶系以液态聚硫橡胶为主体材料，配合以增粘树脂、硫化剂、促进剂

、补强剂等制成的密封胶。聚硫密封胶是国际、国内最领先的防水材料。在国外发达国家中高层建筑均采用聚硫建筑胶的墙体接缝密封。

3、现场调胶时，不得使其外漏，调胶完成后对其进行遮盖，避免尘土进入。4、涂胶完成后对不慎洒出的密封胶要及时进行清理。聚氨酯密封胶产品特性及技术参数聚氨酯密封胶具有优良的弹性、耐磨性、高的拉伸强度、耐寒性、耐油性，但耐水性欠佳。