

聚氨酯道路嵌缝胶 安徽淮北聚硫密封胶 地基桩头用 众拓路桥

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 聚氨酯道路嵌缝胶 安徽淮北聚硫密封胶 地基桩头用 众拓路桥 |
| 公司名称 | 衡水众拓路桥养护有限公司 |
| 价格 | 7.00/公斤 |
| 规格参数 | 品牌:众拓路桥 颜色:黑色+白色 产地:河北衡水 |
| 公司地址 | 衡水市榕华北大街 |
| 联系电话 | 182-31810008 18231810008 |

产品详情

还可加工定做非下垂型和自流平型两种，由于聚硫高分子主链上含有-s-s-键，而且是饱和状态的，所以制成的PG321聚硫密封胶具有独特性能：耐油、耐水、耐溶剂、耐大气老化、耐辐射，低温柔曲性好，气密性优良。

施胶前应做小试。避免浪费，影响防水。聚硫双组份密封胶使用要求：1.聚硫密封胶槽采用预留法成形，在进行闭孔泡沫板施工时，在需要填充密封胶的部位安装一预留闭孔泡沫板，随同分缝闭孔泡沫板一同安装。2.填充密封胶前将预留闭孔泡沫板取出，即成聚硫密封胶槽。

一般为可硫化型。按组分可分为双组分(或三组分)和单组份型。其加工采用预混-研磨-灌装的工艺。AB双组份聚硫密封胶是一种新颖级的防水密封材料,产品具有优良的耐水、耐油、耐老化、耐腐蚀的特性.并以密封性好、粘结力强、弹性好、使用寿命长而著称。

) 6、配制好的聚硫密封胶应在两小时内用完，否则会因膏慢慢固化而造成施工困难，避免浪费。注：本产品为流淌型和非流淌型两种。一、配合物的性能:非下垂型和自流平型，高伸长，低模量的双组份聚硫密封胶完全固化后为橡胶状高弹性体。

耐候性好，耐油性优良，耐生物老化且价格低廉。“单组分”主要是相对“双组分”而言的，有一种双组份聚氨酯胶，在运用的时分需要将A、B组分，按份额均匀地混合才干起到粘接密封的效果；而单组份则直接运用，便利、简练，施工简洁。

聚硫密封胶成分和特性：聚硫密封胶系以液态聚硫橡胶为主体材料，配合以增粘树脂、硫化剂、促进剂、补强剂等制成的密封胶。聚硫密封胶是国际、国内领先的防水材料。在国外发达国家中高层建筑均采用聚硫建筑胶的墙体接缝密封。

非下垂型建筑双组份聚硫密封胶是外观形态是膏状体，所以也叫双组份聚硫密封膏。性能1、具有良好的性、低温饶曲性及电绝缘性。施工注意事项1、将基层处理完毕的变形缝内的尘土与余渣吹净。2、施工前为以防施工中多余的聚硫胶把构筑物表面弄脏，在对变形缝两侧非密封区两边10mm处贴上30mm左右的防护胶带。