

高模量双组份聚硫密封胶 辽宁辽阳聚硫密封胶 地基桩头用 众拓路桥

产品名称	高模量双组份聚硫密封胶 辽宁辽阳聚硫密封胶 地基桩头用 众拓路桥
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	7.00/公斤
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色+白色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

配合比:主剂(A):固化剂(B)=100:10(份, 状态下), 随季节, 地域气温的变化。可用固化剂使的多少。在出厂时, 我公司都已按比例配比好了, 并且在箱里用塑料筒分开放了, 用户无须操心比例配比, 使用只需打开包装将A组份和B组份放到一起搅拌均匀后, 就可以使用了。

高等级公路、桥梁、跑道、地下管道、接头、密封件以及、建筑物的伸缩接头和变形接头。双组份聚氨酯建筑密封具有良好的耐磨性, 性低, 可调范围大, 机械强度高, 附着力好, 弹性好, 适用于动态接缝、变形接缝和接缝。

按型号可分为: PG321双组份聚硫密封胶, PS852双组份聚硫密封胶, SGJL851双组份聚硫密封胶等。按模量又可分为高模量型和低模量型, 高模量是指度低伸长率, 低模量是指高伸长率低强度。按流动性又分了非下垂型聚硫防水密封胶和自流型聚硫防水密封胶。

) 2、双组份聚硫胶的材料配置 、材料配比: A组分(白色基膏)以下简称A;A:B=10:1配制(生产厂家出厂前已按比例分装完毕, 无需现场重复称量)。 、混胶: 打开A组分分包装桶盖, 将B组分加入A组分包装桶内, 用电锤搅拌工具, 先启动低速开关, 自上而下搅拌3分钟, 再启动中速开关, 搅拌5~8分钟至胶料颜色均匀一致, 即完成配制和混胶工艺。

) 6、配制好的聚硫密封胶应在两小时内用完, 否则会因膏慢慢固化而造成施工困难, 避免浪费。注: 本产品为流淌型和非流淌型两种。一、配合物的性能: 非下垂型和自流平型, 高伸长, 低模量的双组份聚硫密封胶完全固化后为橡胶状高弹性体。

2、两次涂胶施工时间间隔可能超过8小时时, 要采用干式连接。干式连接胶体接头处理: 前次涂胶结束时留下斜型毛面搭接面。 再次涂胶时先用手或在原胶体接头斜面上涂胶一层, 然后再进行本次涂

胶施工。

使用时的温度对密封膏的固化起相当大的作用，气温越高适用期越短，气温过低时固化速度变慢，施工温度以5 ~ 35 为宜。2、使用时，密封材料的宽深比例要适当。3、聚硫建筑密封膏（胶）贮存时要避免太阳直晒，宜阴凉干燥处；在5 ~ 26 温度下可贮存半年，时间过久会影响其物理及使用性能。