

DWER RHP系列温湿度变送器

产品名称	DWER RHP系列温湿度变送器
公司名称	南京安伽泰海沐仪器仪表有限公司
价格	.00/个
规格参数	是否提供加工定制:否 品牌:DWYER 型号:RHP系列温湿度变送器
公司地址	南京市江宁经济开发区胜太东路8号A8栋610室
联系电话	025-52125809

产品详情

是否提供加工定制	否	品牌	DWYER
型号	RHP系列温湿度变送器	测量范围	湿度：0-100%温度-40-60 ()

rh/rhi系列变送器应用于温度/湿度并提供高精度,长期稳定性和可靠的操作。rh/rhi系列是设计用于楼宇能源管理系统, hvac,商业,住宅,洁净房,博物馆等的湿度或温湿度的监视和控制。
rh/rhi系列是2线变送器带一个4-20 ma循环电路输出或0 - 10 vdc输出。无需校准。多样的安装可供选择,包括墙装,管道安装,osa室外安装等,也可选择湿度监视或温湿度监视结合温度和湿度的rht使用一个传感器但供应两个4-20 ma或0 - 10 vdc输出信号去控制温度和湿度,这样大大降低了成本。管道安装的型号可以选择带字母数字的lcd显示,能同时显示温度和湿度。显示的温度可以现场选择 ° f或 ° c显示。

应用：

监视房间温度/湿度监视供气温度/湿度监视排气温度/湿度监视室外温度/湿度

产品规格：

相对湿度范围：0到100% rh

温度量程：-40到140 (-40到60)

精度：±2% @ 10-90%rh；±0.9 @ 72 (±0.3 @25)

温度范围：-40到140 (-40到60)

存储温度：-40到176 (-40到80)

补偿温度范围：-4到140（-20到60）

电源：10-35 vdc

信号输出：4-20ma，2通道用于湿度/温度型

反应时间：15秒

电气连接：旋紧螺丝接线端

耗电量：4ma最小

导管连接：管道安装：1/2 nps; osa: 1/2（22.3毫米）

漂移：<1% rh每年

rh传感器：电容聚合

温度传感器：固态结合

外壳材质：墙装：abs塑料；管装：pbt；osa：聚碳酸酯

防护：nema 4x(ip65)仅对于osa安装

显示：可选2行，每行8字符显示，仅对于管道安装

显示反应：rh:0.01%; 0.1（0.1）

重量：墙装：0.5磅（0.25 kg）；管道安装：0.6磅（0.3 kg）；osa安装：1磅（0.45 kg）

机构认证：ce