

ZV1系列经济型电动两通阀

产品名称	ZV1系列经济型电动两通阀
公司名称	南京安伽泰海沐仪器仪表有限公司
价格	.00/个
规格参数	是否提供加工定制:否 品牌:DWYER 型号:ZV1
公司地址	南京市江宁经济开发区胜太东路8号A8栋610室
联系电话	025-52125809

产品详情

是否提供加工定制	否	品牌	DWYER
型号	ZV1	阀体材料	黄铜
工作温度	0-40度	公称通径	任选 (mm)
密封材料	NBR	阀门性能特点	采暖通风系统
工作介质	兼容性液体	公称压力	最大300psi(20.7bar)
连接方式	螺纹	执行器性能特点	弹簧关闭

zv1系列 区域阀对于采暖通风系统的冷热水流量的控制是相当理想的。区域阀典型用于控制房间的温度。zv1型是电动驱动开启和用弹簧来关闭的。该阀有1/2, 3/4和1 英寸几种规格, 使用24或120伏交流电源。安装相当容易, 它们是其它阀的非常理想的替代品。人工控制的控制杆在外部的, 非常容易控制。如果您要使用220伏交流电, 辅助开关选项, 还有bsp (英国管螺

纹标准) 或者焊接连接, 请向工厂咨询。

详细规格

介质: 兼容性液体

主体: 2通, 常闭型

管道尺寸: 1/2 到1

连接: fnpt内螺纹 (可选择: 英制螺纹、焊接)

压力范围: 最大300psi(20.7bar); 关闭: 1/2到3/4 吋22psi(15bar), 1 吋: 14.5psi(1bar)

温度范围：环境温度：32 - 104 ° f (0 - 40 ° c) ；过程温度：32 - 201 ° f(0-94 ° c)

接液材料：黄铜，不锈钢，nbr

流体特征：快速开启

电源需求：120vac或24vac，+10%，50/60hz（可选220vac）

电源消耗：6.5w

输入：开/关

电气连接：22awg电线,5（127毫米）长

循环时间：开启时间：11秒；关闭时间：5秒

外壳等级：通用型

外壳材料：铝