

国内做航空煤油油气回收系统的公司，国内做航空煤油油气回收设备的厂家

产品名称	国内做航空煤油油气回收系统的公司，国内做航空煤油油气回收设备的厂家
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/套
规格参数	
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

产品详情

国内做航空煤油油气回收系统的公司，国内做航空煤油油气回收设备的厂家消防控制室、固定灭火装置室应采用耐火不低于2.00h的防火隔墙和不低于1.50h的楼板与其他部位隔开。防火隔墙上的门应为乙级防火门。3 消防水泵房采用耐火不低于2.00h的防火隔墙和不低于1.50h的楼板与其他部位隔开。防火隔墙上的门应为甲级防火门。4 通风空调机房应采用耐火不低于1.00h的防火隔墙和不低于0.50h的楼板与其他部位隔开。国内做航空煤油油气回收系统的公司，国内做航空煤油油气回收设备的厂家防火隔墙上的门应为乙级防火门。5.1.4 当水电工程厂房为地面厂房时，主厂房和建筑高度在24m以下的副厂房的防火分区建筑面积不限。高层副厂房防火分区大允许建筑面积为4000m²。非地面副厂房及封闭副厂房的防火分区大允许建筑面积为2000m²。

5.1.5 当出线或通风用的廊(隧)道、竖井出口兼作安全出口时，应采用耐火不低于1.00h的墙体与出线、国内做航空煤油油气回收系统的公司，国内做航空煤油油气回收设备的厂家通风管道隔开，出口宽度、高度应满足安全疏散要求。5.1.6 消防疏散电梯参照消防电梯要求进行设计，底站到顶站时间可根据井道高度确定。其前室或合用前室与主厂房或疏散廊道之间应增设防火隔间。该防火隔间的墙应为实体防火墙，在隔间通往两个相邻区域隔墙上的门应是火灾时能自行关闭的甲级防火门。根据水力发电厂的生产特点，国内做航空煤油油气回收系统的公司，国内做航空煤油油气回收设备的厂家主副厂房及屋内开关站内的生产场所火灾危险性类别无甲、乙类，仅有少数为丙类，如油浸式变压器室、绝缘油和透平油油罐室、电缆夹层、油浸式电抗器室等，但是这些场所都以防火隔墙、楼板和防火门做了局部防火分隔，并按有关要求配备了必要的消防设施，能有效防止火灾的蔓延。5.1.2 为保证主副厂房及屋内开关站不受丙类场所的影响，国内做航空煤油油气回收系统的公司，国内做航空煤油油气回收设备的厂家本规范对该类厂房中丙类场所的防火分隔要求进行了规定。油浸式变压器室、油浸式电抗器室、油浸式消弧线圈室、绝缘油油罐室、透平油油罐室及油处理室、柴油发电机室及其储油间等场所均有丙类液体，属于火灾危险性较高、火灾荷载较大的场所，国内做航空煤油油气回收系统的公司，国内做航空煤油油气回收设备的厂家采用的防火分隔标准高。