

Reel-Flex-ST , Reel-Flex-ST电缆厂家

产品名称	Reel-Flex-ST , Reel-Flex-ST电缆厂家
公司名称	上海科邦特种电缆有限公司
价格	12.00/米
规格参数	品牌:上海科邦牌 型号:Reel-Flex-ST 屏蔽密度:95%
公司地址	工厂地址：上海市奉贤区邦日产业园大叶公路7208号
联系电话	021-61107513 15800470316

产品详情

Reel-Flex-ST电缆挪动应用全过程不会由于扭转而产生形变。Reel-Flex-ST电缆所面临的的施工作业环境条件相对性是严酷的，尤其是工业生产垃圾里的建筑废料、有机化学废弃物这些工业垃圾。Reel-Flex-ST，Reel-Flex-ST电缆厂家，上海科邦特种电缆厂。Reel-Flex-ST电缆为了满足于不一样的自然环境场所，采用聚醚型聚氨酯PUR复合料，具备防浅水、耐油型，抗疲劳、超耐磨、耐酸碱、防潮、抗腐蚀、抗UV等出色性能。能够有效的具备表现出抗压强度性，抗扭转性，是确保垃圾吊行车起重机正常的安全运行的保障。

Reel-Flex-ST电缆结构:

导体结构：加强型细绞多股无氧软裸铜丝(足方) 绞合标准参照GB/T 3956-2008第5类

绝缘层：高机械性能TPEE绝缘

填充元件：成缆中心采用钢丝绳抗拉结构，抗拉原件

绞合结构：无扭力成缆按照电缆运动要求设计，且成缆节距满足卷盘收线速率要求

编织加强件：采用加强型抗拉纤维绳经纬网编织内护套本体的加强型护层结构，增强整体抗扭力和抗拉能力

护套：聚醚型聚氨酯PUR复合料；防浅水、耐油型，抗疲劳性能更优异(可选)

用于易磨损且在电缆盘收放线或导向移动安装需承受较强外来机械张力的情况下使用，不仅作为长距离缆索、卷筒电缆和牵引电缆还可用于动力拖链系统中的拖曳电缆。

Reel-Flex-ST电缆技术参数：

工作电压 U_0/U ：0.6/1kV

测试电压：3000V

绝缘电阻：10M /km (20)

弯曲半径：固定安装：6*D

移动安装：10*D

使用温度：-45 ~120

阻燃特性：参照VDE 0472-804部分B类测试标准，和IEC 60332-1

符合认证：CE RoHS