

湖南常德透明黄，透明白，深黄，米黄 印字封箱胶带，封口胶，鞭炮胶带，塑料胶生产厂家

产品名称	湖南常德透明黄，透明白，深黄，米黄 印字封箱胶带，封口胶，鞭炮胶带，塑料胶生产厂家
公司名称	湖南君创包装有限公司
价格	100.00/件
规格参数	三神:三神胶带 SS-F45:SS-F4550100 常德:湖南常德
公司地址	湖南省常德市鼎城区石板滩镇荷花堰社区五组
联系电话	19192003106

产品详情

封箱胶带又称之为bopp胶带、包装胶带等，它是以BOPP双向拉伸聚丙烯薄膜为基材，经过加温均匀涂抹压敏胶乳液，使其形成8 μ m---28 μ m不等的胶层，是轻工业类企业、公司、个人生活中不可缺少的用品，国家对胶带行业还没有一个完善的标准，只有一个行业标准《QB/T 2422-1998封箱用BOPP压敏胶粘带》把BOPP原膜经过高压电晕处理后，一面表面形成粗糙，在将胶水涂在上面，先形成母卷，再通过分条机分切成规格不等的小卷，就是我们日常使用的胶带了。压敏胶乳液，主要成分是丁酯。

英文拼写

根据国际胶带网，封箱胶带的正式英文拼写是：Packaging Tape

生产规格

BOPP封箱胶带规格用“宽×长×厚度”表示，其中“宽”即是胶带的宽度，一般用mm或cm表示，一般10mm，早在80年代以前，常见规格有：72mm、60mm、50mm、30mm等；现如今，已经逐渐改为：60mm、48mm、45mm、40mm、30mm等；“长”为胶带拉开以后的总长度，一般用“m”或“码”表示（1码=0.9144m），常见长度有50m、100m、150m、200m、500m等；厚度是指BOPP原膜+胶层的总厚度（

单位：微米、 μm ），常用的有45~55 μm 。如“50mm \times 100m \times 50 μm ”

每卷胶带单价计算方法：胶带行业通常用“元/平方米”来核算胶带价格，那么“每卷胶带价格=宽度（m）*长度（m）*平方价”

主要特征

高质量和高性能的胶带即使在极端恶劣的气候下,其性能是良好的,适用仓库里封存货物、集装箱的装运以及防止货物偷窃、违法开启等.供应多达6种颜色和不同尺寸的形式的中性和个性化的封箱胶带

特性

瞬时胶粘力——封箱胶带即粘即牢。

固定能力——即使只用很小的压力，也能按照您的想法粘固在工件上。

容易撕断——容易从带卷上撕下，而不会有胶带拉伸和拖拉的现象。

有控制的展开——封箱胶带能以一种有控制的方式拉离带卷，既不太松，又不太紧。

柔顺性——封箱胶带能方便地适应急变的曲线形状。

薄型——封箱胶带带不会留下厚的边缘堆积物。

平滑性——封箱胶带摸上去很平滑，用手按压时不会刺激手。

抗转移——封箱胶带揭除后不会留下胶粘剂。

抗溶剂——封箱胶带的背材有阻止溶剂渗透。

抗碎裂——封箱胶带不会出现裂片。

抗回缩——封箱胶带能沿曲线表面伸展而不会出现回缩脱开现象。

抗剥离——油漆会紧紧固着在封箱胶带的背材上。

主要优点

· 厚度薄，性能价格比好 · 外观透明，双面粘 · 无毒、无味、安全性好 · 使用方便，效率高 ·
抗缓冲强度高 · 良好的回缩率 · 抗刺穿 · 防撕裂性能好

国家标准

胶带封箱机规定了胶带封箱机的型式和基本参数、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装和贮存等要求。

封箱用BOPP压敏胶粘带规定了封箱用BOPP压敏胶粘带(以下简称“胶带”)的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。

适用于双向拉伸聚丙烯薄膜为基材，在基材一面均匀地涂布一层压敏型胶粘剂的胶带。该胶带主要用于封箱、封盖和捆扎物品等，也可作为办公用品。

封箱用再湿性牛皮纸胶粘带 规定了封箱用再湿性牛皮纸胶粘带的技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。

产品结构

以聚丙烯薄膜（BOPP）为基材，可以根据客户要求涂成任何颜色的胶带，在涂上压敏胶烘干为不干胶粘带，也可上面印上企业的商标LOGO以及企业名称等。封箱胶带特点：高抗拉升力、质轻、无毒无味、环保、防止运输过程中产品外漏或破损。

应用范围

适用于普通产品包装、封箱粘接、礼品包装等

颜色：根据客户要求做各种印刷胶带。

透明封箱胶带适用于纸箱包装、零配件固定、锐利物件捆绑、艺术设计等；

彩色封箱胶带提供多种颜色选择，符合不同的外观造型、美观需求；

印字封箱胶带可供国际贸易封箱、快递物流、网上商城、电器品牌、服装鞋子、灯饰灯具、家俬家具等品牌，使用印字封箱胶带不但可提高品牌形象，更重要达到一种广而告之的效果。

使用手册

宽度:mm 20-2600

长度:m 90-500

颜色:白色,黄褐色,透明的

封箱胶带

单元化：这是缠绕膜包装的特性之一。借助薄膜超强的缠绕力和回缩性，将产品紧凑地、固定地捆扎成一个单元，使零散小件成为一个整体，即使在不利的环境下产品也无任何松散与分离，而且没有尖锐的边缘和粘性，以免造成损伤。初级保护性：初级保护性提供产品的表面保护，在产品周围形成一个很轻的、保护性外表，从而达到防尘、防油、防潮、防水、防盗的目的。尤为重要的是缠绕膜包装使包装物品均匀受力，避免受力不均对物品造成损伤，这是传统包装方式（捆扎、打包、胶带等包装）无法做到的。压缩固定性：借助缠绕膜拉伸后的回缩力将产品进行缠绕包装，形成一个紧凑的、不占空间的单元整体，使产品各托盘紧密地包裹在一起，可有效地防止运输过程中产品的相互错位与移动，同时可调整的拉伸力可以使硬质产品紧贴，使软质产品紧缩，尤其是在烟草业以及纺织业中有独特的包装效果。成本节约性：利用缠绕膜进行产品包装，可以有效降低使用成本，采用缠绕膜只有原本箱包装的15%左右，热收缩膜的35%左右，纸箱包装的50%左右。同时可以降低工人劳动强度，提高包装效率以及包装档次

。

注意事项

封箱胶带对包装有严格的要求，运输过程中不定因素很多。

以下是箱胶带包装注意事项：1、封箱胶带包装是用无标记的纸或塑料薄膜筒式包装。

2、封箱胶带包装箱要用瓦楞纸箱。纸箱应有足够的强度和刚度，保证胶带在贮存和运输时不受损坏。

3、运输过程中用封箱胶包装一定要根据物品的性质合理包装尽可能的保护物品，特殊物品要标明并加上标志。