

西门子电缆6XV1830-0EH10，上海科邦通讯电缆供应

产品名称	西门子电缆6XV1830-0EH10，上海科邦通讯电缆供应
公司名称	上海科邦特种电缆有限公司
价格	7.00/米
规格参数	品牌:上海科邦牌 型号:6XV18300EH10 屏蔽密度:95%
公司地址	工厂地址：上海市奉贤区邦日产业园大叶公路7208号
联系电话	021-61107513 15800470316

产品详情

西门子电缆6XV1830-0EH10电缆可以通过总线电缆外皮和总线端子上的接地端子，在使用过程中实现系统范围内的接地方案，西门子电缆6XV1830-0EH10电缆适用于设备连接线、数据传输系统、工业电子系统，电子控制设备，计算机系统等场所的数据及信号传输，用于视频监控、MODBUS通讯、楼宇对讲系统、电信广播、电气仪表、电子设备、CANBUS通讯、RS485通讯、防盗报警系统、自动化装置、PROFIBUS-DP通讯等屏蔽线路中。西门子电缆6XV1830-0EH10，上海科邦通讯电缆供应，上海科邦特种电缆厂。西门子电缆6XV1830-0EH10电缆使用的聚醚型聚氨酯PUR护套使此款电缆适用工业环境场合，具有极好的耐油性，抗紫外线。镀锡银铜编织屏蔽使西门子电缆6XV1830-0EH10电缆具有较强的抗外界电磁干扰能力，保证数据及信号稳定传输。

西门子电缆6XV1830-0EH10电缆采用镀锡铜丝编织层+铝塑带屏蔽，且编织屏蔽密度大于90%，屏蔽效果好，紫色柔性外护套。具有良好的信号传输性能。因为双屏蔽作用，这些电缆特别适合用于易受电磁干扰的工业环境中。西门子电缆6XV1830-0EH10，上海科邦通讯电缆供应，上海科邦特种电缆厂。

西门子电缆6XV1830-0EH10电缆结构：

导体：裸铜丝

导线面积：>0.34mm

线芯颜色：绿色-红色

屏蔽层：铝塑带+镀锡铜丝编织

绝缘：物理发泡绝缘，双层共挤

护套：聚醚型聚氨酯PUR

符合VDE 0472标准；B类试验（IEC332.1）

带米标识，分100米、200米、300米包装，500米、1000米木轮包装

工作参数：单线传输规格：1000m，加中继器可延长至10000m

西门子电缆6XV1830-0EH10电缆技术参数：

特性阻抗：150

直流电阻：57.5 /km

工作电压 U_0/U ：0.6/1kV

测试电压：3000V

绝缘电阻：10M /km (20)

弯曲半径：固定安装：6*D

移动安装：10*D

使用温度：-45 ~120

阻燃特性：参照VDE 0472-804部分B类测试标准，和IEC 60332-1

符合认证：CE RoHS