

工业用pvc管材 赣州工业管 华亚给水管配件供应商

产品名称	工业用pvc管材 赣州工业管 华亚给水管配件供应商
公司名称	江西隆昌建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南昌市小蓝工业园区玉湖西二路69号
联系电话	15270029539

产品详情

PVC工业管件后面的各种代号都有什么意思？

PVC工业管件后面经常会有很多代号，cpvc工业管生产，像PVC-U、PVC-M、PVC-O、PVC-C、PVC-UH等，都是常见的代号，pvc工业管材，种符合有什么区别呢？PVC-U等同于UPVC，是硬质PVC管材的统称。PVC-P管材是软质PVC的代表符号。PVC-M通过改性上升韧性，开发各种抗冲击抗开裂性能好同时保持强度高的改性聚管道系统。PVC-O通过管材加工过程中的双向拉伸，使分子取向，达到大幅度上升强度的同时上升韧度。PVC-C是氯化聚管材。PVC-UH较PVC-U名称上多了H，意为High性能高的管材。HPVC功能性同PVC-UH基本相同。

UPVC材料的产品特点

这种材料生产出来的产品具有以下特点：

1、流体阻力小:

PVC管内壁十分光滑。其表面粗糙系数仅为0.009，流体阻力很小，不会过份降低水压。

2、卫生无毒: 给水用UPVC管采用的绿色环保无铅配方体系代替传统的复合铅盐配方体系，因而不会破坏水质、影响人体健康。

3、机械强度高: 给水用UPVC管具有良好的耐水压、抗冲击、抗拉伸强度，在室温下可受1气压1小时而不致。

4、耐腐蚀性强: 与一般铸铁管、镀锌管相比，PVC管具有极强的耐腐蚀性能，能耐强酸、强碱，不会生锈结垢。使用时不必担心"出红水"现象。

UPVC管道存在的几大问题

1、温度影响

UPVC管耐热性能差，且在60℃以上环境抗拉强度下降(适用于连续排放温度不超过40℃，瞬时排放温度不超过80℃的生活污水)。因此，设计使用中应远离热源，如距灶边大于等于400mm，距热水管道间距大于等于200mm，同时热水管道应采取保温措施，不得穿越烟道和防火墙。

低温环境下硬聚塑料排水管抗冲击强度降低。因此在有空调的设备转换层，可以考虑采用铸铁管代替硬聚排水管，以保证排水安全性。

由于受温度影响大，膨胀系数大，每层立管及较长的横管上均要求设置伸缩节。由此，其他布置时应考虑UPVC管的缺口效应，在与其它管道平行敷设时，塑料管靠边，当交叉敷设时，塑料管在下且应错开，并考虑加金属套管防护。此外，立管穿越楼板屋面处应作为固定支承点，并应加装柔性护套。

2、刚度影响

对于立管每层应有一个牢固的固定支架，固定支架既可控制管道膨胀方向，也可分担立管自重，还使立管与出户横管连接的管头免于受压过大，引起管道漏水，同时立管底部也应设支墩或吊架等固定措施。

在户外施工中，UPVC管尤其容易受到破坏。在UPVC与室外综合管网交叉施工时，人工、机械器具足以对其造成不同程度破坏，甚至粉碎、断裂造成管路不通。管道回填时，赣州工业管，UPVC管也常因管道部分架空或遭较大坚硬物压迫而破损。所以，埋地UPVC管要求基底夯实后，管下方有100mm、管上方有300mm回填砂，且总埋深不少于900mm。

工业用pvc管材-赣州工业管-华亚给水管配件供应商(查看)由江西隆昌建材有限公司提供。工业用pvc管材-赣州工业管-华亚给水管配件供应商(查看)是江西隆昌建材有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：赖经理。