

消防管道施工 认准晋永星消防 苏州消防管道

产品名称	消防管道施工 认准晋永星消防 苏州消防管道
公司名称	浙江晋永星消防科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市星发街336号
联系电话	17376513579 17376513579

产品详情

消防管道连接技术要点1、一般要求

(1) 消火栓给水系统管道当采用内外壁热浸镀锌钢管时，不应采用焊接。系统管道采用内壁不防腐管道时，可焊接连接，消防管道施工，但管道焊接应符合相关要求。自动喷水灭火系统（指报警阀后）管道不能采用焊接，应采用螺纹、沟槽式管接头或法兰连接。

(2) 消火栓给水系统管径 > 100mm的镀锌钢管，消防管道价格，应采用法兰连接或沟槽连接。自动喷水灭火系统管径 > 100mm未明确不能使用螺纹连接，仅要求在管径 100mm的管段上应在一定距离上配设法兰连接或沟槽连接点。

(3) 消火栓给水系统与自动喷水灭火系统管道，当采用法兰连接时推荐采用螺纹法兰，当采用焊接法兰时应进行二次镀锌。

(4) 任何管段需要改变管径时，应使用符合标准的异径管接头和管件。

(5) 有关消防管道连接方式及相关技术要求可参照《民用建筑工程设计技术措施-给水排水》中的有关规定。

不锈钢沟槽管件消防管道

不锈钢板沟槽管件连接应采用卡箍连接，卡箍主要包括卡箍和螺栓，苏州消防管道，硅胶，选用沟槽式连接低成本，不用过多施工设备，管道施工拆卸都方便。选用不锈钢板沟槽管件卡箍连接节省成本，组装拆卸便捷，以后维修保养便捷，但在安装中一定要留意组装次序，因此卡箍连接是很不错的挑选，消防管道公司，建议大家应用，但也有某些应用客户会选用焊接连接，但原材料造价成本低，人工也贵，并且不适合维护成本更新改造。

沟槽配件联接作为一种新的管道接口方式，既能明设也能够铺设，既有钢度接头，也是有柔性接头。因而具备广泛应用领域。按系统分：适合于消防用水系统、空调冷热水系统、给排水系统、石油化工厂管道系统、热电厂及管道系统、废水处理管道系统等；按管道材料分：适合于联接无缝钢管、空调铜管、不锈钢钢管、衬塑复合管、球墨管、厚壁管塑料软管及含有无缝钢管接头和法兰盘接头的塑料软管和阀件。

消防管道施工-认准晋永星消防-苏州消防管道由浙江晋永星消防科技有限公司提供。浙江晋永星消防科技有限公司实力不俗，信誉可靠，在浙江 杭州 的工程施工等行业积累了大批忠诚的客户。晋永星消防带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入**，共创美好未来！同时本公司还是从事杭州消防工程，杭州消防公司，杭州消防维保的服务商，欢迎来电咨询。