

山东鑫广实验室通风设备 全钢落地通风橱柜 各种化验室操作台设备

产品名称	山东鑫广实验室通风设备 全钢落地通风橱柜 各种化验室操作台设备
公司名称	山东鑫广实验设备科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	鑫广:鑫广 山东:山东
公司地址	山东省潍坊市潍城区崔家庄工业园
联系电话	13853666190

产品详情

山东鑫广实验室通风设备 全钢落地通风橱柜 各种化验室操作台设备

材质.....

主体左右旁板、前钢板、背板、顶板、下柜体可采用1.0~1.2mm厚钢板，德国进口2000W全自动数控激光切割机下料，折弯采用全自动数控折弯机折弯成型，表面经环氧树脂粉末静电流流水线自动化喷涂及高温固化。内衬板、导流板采用5mm厚实芯抗倍特板具有良好的防腐、化学抗性。导流板固定件使用PP材质制作一体成型。视窗玻璃两侧PP夹条包裹，拉手PP一体成型，嵌入5mm钢化玻璃，门开启高度为760mm,可升降，移门上下滑动装置采用滑轮钢丝绳结构，无级任意停留，移门导向装置由抗腐蚀的材质构成。固定视窗框架为钢板制作环氧树脂喷涂，框内嵌入5mm厚钢化玻璃。

台面采用（国产）实芯理化板（12.7mm厚）耐酸碱，耐冲击，耐腐蚀，E1级别标准。

连接部分所有的内部连接装置都需隐藏布置和抗腐蚀，没有外露的螺钉，外部连接装置都抗化学腐蚀的不锈钢部件与非金属材料。

排气出口采用与顶板一体成型集气罩，出风口直径250mm圆孔，套管连接，减少气体扰流。

配件.....

水路配有进口一体成型PP小杯槽，耐酸碱、耐腐蚀。水咀由黄铜构成并安装在通风柜内台面上（水为选配项，默认为桌面水咀，可根据需求改其它水）。

电路控制面板采用液晶显示屏面板（可设置快慢调节，可适应市场上大部分类似产品，支持电动风阀6秒快开）8个按键电源、设置、确定、照明、备用、风机、风阀+/-键。

照明LED白光灯快速启动类型，安装置通风柜顶部，使用寿命长。插座配有四个10A 220V五孔多功能插座。线路使用正泰2.5平方铜芯电线。

下柜门铰链采用“DTC品牌”110度直弯铰链，使用寿命长，拆装方便。

其它下柜内背板预留检修窗，方便故障检修，左右旁板各预留4个孔方便加装考克等设施。

山东鑫广实验设备科技有限公司成立于2007年，作为实验室整体解决方案服务商，提供从实验室设计、实验室工程、实验室家具、实验室设备、实验室耗材、到实验室服务等实验室建造一站式服务，致力于研发、设计、生产实验室家具等产品及相关配套设备，并提供实验室建设解决方案的新型高科技企业。公司下设研发生产车间，在各地拓展网络和办事处，为客户提供产品和服务。

产品应用于医疗、卫生、检疫、商检、科教、生物制药、食品化工、石油、环保、等多个行业的不同类别的实验室。产品服务范围涵盖：实验室规划、实验室整体装修工程、实验室家具、通排风系统、气路系统、水电、净化洁净系统、空调新风系统。吸取实验室现状，我公司推出了全新的实验室系列产品（主要产品有：全钢结构、全木结构、钢木结构等系列实验台和边台及仪器台、操作台、天平台、器皿柜、通风柜、水斗台、试剂柜、超净工作台、配套设施等）。