

巴彦淖尔催化燃烧 催化燃烧 无锡贝乐环保工程

产品名称	巴彦淖尔催化燃烧 催化燃烧 无锡贝乐环保工程
公司名称	无锡贝乐环保工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡惠山区春惠路568-18号
联系电话	18921234679 18921234679

产品详情

在化学反应过程中，利用催化剂降低燃烧温度，催化燃烧价格，加速有毒有害气体完全氧化的方法，巴彦淖尔催化燃烧，叫做催化燃烧法。由于催化剂的载体是由多孔材料制作的，具有较大的比表面积和合适的孔径，当加热到300~450 的有机气体通过催化层时，氧和有机气体被吸附在多孔材料表层的催化剂上，增加了氧和有机气体接触碰撞的机会，提高了活性，催化燃烧选哪家，使有机气体与氧产生剧烈的化学反应而生成CO₂和H₂O，同时产生热量，从而使有机气体变成无毒无害气体。

催化燃烧用催化剂

由于有机物催化燃烧的催化剂分为(以铂、钯为主)和贱金属催化剂。为活性组分的催化剂分为全金属催化剂和以氧化铝为载体的催化剂。全金属催化剂是以镍或镍铬合金为载体，将载体做成带、片、丸、丝等形状，采用化学镀或电镀的方法，将铂、钯等沉积其上，然后做成便于装卸的催化剂构件。由氧化铝作载体的催化剂，一般是以陶瓷结构作为支架，催化燃烧处理量大，在陶瓷结构上涂覆一层仅有0.13mm的α-氧化铝薄层，而活性组分铂、钯就以微晶状态沉积或分散在多孔的氧化铝薄层中。

催化燃烧设备主要适用于处理常温、大风量、中低浓度、易挥发的有机废气，可处理种类包括苯类、酮类、酯类、醛类、醚类、烷类及其混合气体。先有机废气经干式过滤器去掉部分粉尘颗粒物。然后将

符合吸附条件的有机废气送入活性炭吸附箱进行吸附净化，净化后的洁净气体由主排风机排入大气中。

吸附装置配有备用吸附箱1套，当活性

炭吸附饱和后通过控制阀门切换至催化燃烧脱附状态:脱附系统采用在线脱附

(也可采用离线脱附)，即吸附过程为连续式处理工艺，在备用吸附装置投入使用同时，饱和吸附箱则进行脱附工作，脱附后活性炭箱预备至下次循环使用。

巴彦淖尔催化燃烧-催化燃烧价格-无锡贝乐环保工程(推荐商家)由无锡贝乐环保工程有限公司提供。行路致远，砥砺前行。无锡贝乐环保工程有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为过滤器、过滤设备具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!