

海南标准养护室控制仪器 北京中科熠创科技公司

产品名称	海南标准养护室控制仪器 北京中科熠创科技公司
公司名称	北京中科熠创科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市大兴区金苑路36号仙岛大厦1号楼四层402室
联系电话	13260389360 13260389360

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：北京中科熠创科技有限公司

标准养护室的配置

自动化程度高，海南标准养护室控制仪器，在不同季节不同温度，不用人工调节，仪器自动转换制冷制热，确保温度恒定在 20 ± 1 ，湿度RH在95%以上。配置：

- 1.恒温主机（工业变频制冷机组，标准养护室控制仪器报价，具备制冷、制热、除湿功能）
- 2.温湿度传感器（进口温湿度感应模块）
- 3.工业级超声波加湿器
- 4.系统控制箱
- 5.大屏幕液晶显示温控仪（带485通信接口，可连接电脑打印机）
- 6.送风与回风系统

标准养护室管理2

混凝土试件达到一定强度后，放入不流动的水槽中进行养护，标准养护室控制仪器供应商，养护水槽中的温度控制在 20 ± 2 ，试件间应留有空隙，水面应高出试件上平面 2cm。

试块拆模及搬运时应小心谨慎，不得损坏棱角，以保证试验中能真实反映结构强度。

混合砂浆试块不得放在养护池内养护，标准养护室控制仪器价格，应放在养护架上养护。

非养护室工作人员未经许可，不得进入养护室内。

标准养护室规范要求1

一、根据采用标准养护的试块，应在温度为 20 ± 5 的环境中静置一昼夜至二昼夜，然后编号、拆模。拆模后应立即放入温度为 20 ± 2 ，相对湿度95%以上的标准养护室中养护；

二、混凝土标准养护室内的试件应放在支架上，试件间距至少保持10~20mm，试件表面应保持潮湿，并不得被水直接冲淋。标准养护期龄为28d；

海南标准养护室控制仪器-北京中科熠创科技公司由北京中科熠创科技有限公司提供。北京中科熠创科技有限公司在安全帽这一领域倾注了诸多的热忱和热情，中科熠创一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创**。相关业务欢迎垂询，联系人：崔经理。