

扬州高硅氧自粘带 宁国中电防火阻燃套管 高硅氧自粘带公司

产品名称	扬州高硅氧自粘带 宁国中电防火阻燃套管 高硅氧自粘带公司
公司名称	宁国市中电新型材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省宁国市河沥开发区富宁工业园
联系电话	13355530256 13355530256

产品详情

耐高温套管是工业上常用的一种在高温环境下，能够保证设备不的一种线缆、油管等高温防护产品，是目前工业上用量较大的一种防火材料。耐高温套管是采用玻璃纤维和硅橡胶经多道工序加工制作而成的，具有良好的耐高温、阻燃防火、绝缘隔热、耐磨损老化等性能，可以用在各种工况下，保护线缆、油管长期使用不受损坏。耐高温阻燃套管在实际应用中根据具体的使用工况也可选择不同的防护套管，有直接套入的、拆开包覆的、直接缠绕的，样式不同但是其防护效果不变。客户可以根据实际的使用需求以及安装部位，扬州高硅氧自粘带，选择合适的防护套管。由于具有良好的性能，被广泛应用于炼钢厂、焦化厂、电炉生产厂、汽车制造、化工厂等高温工况下电缆、油管以及软管等设备的防护。

防火布作为特种行业防护用面料，按其材质大致可以分为硅橡胶涂覆玻璃纤维防火布、玄武岩纤维防火布，腈纶棉纤维防火布，Nomex防火布、SM防火布、铝箔防火布等。其中以硅橡胶涂覆玻璃纤维防火布应用为广泛。其是以耐高温、防腐、高强度的玻璃纤维布经有机硅胶压延或者浸渍而成，可以在-70 --230 之间长期使用，其耐候性优良且具有高绝缘性，介电常数3-3.2，广泛应用于事由、化工、水泥、能源、冶金等领域。也可利用其防腐性能作为管道、容器的内外防腐层使用。

防火套管(英文名称:fire-resisting sleeves)，又名耐高温套管，硅橡胶玻璃纤维套管，高硅氧自粘带厂商，采用高纯度无碱玻璃纤维编制成管，再在管外壁涂覆有机硅胶经硫化处

理而成。硫化后可在-65 ° C - 260 ° C温度范围内长期使用并保持其柔软弹性性能。折叠管筒式防火套管一般适合保护较短或较平直的的管线，电缆保护，汽车线束，发电机组中常用，安装后牢靠，不易拆卸，密封，绝缘，隔热，防潮的效果较好。折叠缠绕式防火套管主要用于阀门，高硅氧自粘带报价，弯曲管道等不规则被保护物的高温防护，缠绕方便，也适用于户外高温管道，如管道，暖气管道等，起到保温隔热作用，减少热量损失。折叠搭扣式防火套管其优点在于拆装方便，安装时不需要停用设备，拆开缆线等，高硅氧自粘带公司，内部缝合有耐火阻燃的黏扣带，只需将套管从中间黏合即可起到密封绝缘的作用，不影响设备生产而且节省安装时间。大型冶炼设备中常用，金属高温软管中也有使用。

扬州高硅氧自粘带-宁国中电防火阻燃套管-高硅氧自粘带公司由宁国市中电新型材料有限公司提供。宁国市中电新型材料有限公司实力不俗，信誉可靠，在安徽宣城 的耐火、防火材料等行业积累了大批忠诚的客户。中电新材带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入**，共创美好未来！