

天津消防评估 津意欣 天津消防评估的公司

产品名称	天津消防评估 津意欣 天津消防评估的公司
公司名称	天津津意欣智能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市和平区新兴街道西康路与成都道交口东北侧赛顿大厦3-1-2103-E29
联系电话	13920342911 13920342911

产品详情

消防火灾探测器检测的这些要求

消防火灾探测器检测的这些要求

火灾探测器（含可燃气体探测器）和手动火灾报警按钮，天津消防评估的公司，应按下列要求进行模拟火灾响应（可燃气体报警）和故障信号检验：

1. 实际安装数量在100只以下者，天津消防评估，抽验20只（每个回路都应抽验）。

2. 实际安装数量超过100只，每个回路按实际安装数量10%~20%的比例进行抽验，但抽验总数应不少于20只。

3. 被检查的火灾探测器的类别、型号、适用场所、安装高度、保护半径、保护面积和探测器的间距等均应符合设计要求。

水压试验应符合以下规定

水压试验

1、直埋在地坪面层和墙体管道，水压试验必须在浇捣和封堵前进行，试压合格后方

可继续施工。

2、热熔连接的管道，水压试验必须在管道连接24h 后进行。

3、水压试验应符合以下规定：

水压试验宜分段进行，试验管段的总长度不宜超过500m；

试验前，管道应固定，接头需明敷，且不得连接配水器具；

压力表安装在试验管段的-低处，压力精度为0.01MPa；

从管段-低处缓缓地向管道内充水，充分排除管道内的空气，进行水密性试验；

对管道缓缓升压，升压宜用手动，升压时间不小于10min；

升压至规定的试验压力后，稳压1h，压力降不得超过0.06MPa；

在工作压力的1~1.5 倍状态下，稳压2h，压力降超过0.03MPa；

试验过程中，各连接处不得有渗漏现象；

自己家中时，一定不要慌乱，首先如果火情比较小，可以直接用家用灭火器进行灭火，如果火势自己没办法处理，迅速将火周围的可燃物移开，然后使用润湿的床单进行扑救，千万不要慌乱中打开窗户，一面加快空气的流动，形成对流，天津消防评估技术方案，导致火情迅速变大。

现在通讯非常的便利，当我们发现火灾时，需要马上进行报警，告知详细地址以及火情的大致信息，以确保消防人员及时到达现场，并快速将其扑灭。

不要随意，抽烟后，应将烟蒂及时熄灭，防止其接触纸等物引发火灾，在家里时，不要再床上或者沙发上吸烟，天津消防评估哪家好，睡觉之前需要将家用电器的开关切断，关闭燃气，消除一切火种，平时不要在楼梯间或者走廊上面堆放一些旧物或废物，更不要存放物品。

当外面天气达到五级及以上时，禁止使用以草、木、炭为燃料的用火，而且要禁止室外的明火作业。

天津消防评估-津意欣-天津消防评估的公司由天津津意欣智能科技有限公司提供。天津津意欣智能科技有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！