HD—DR600检测仪 HD—DR600 汉电欢迎合作

| 产品名称 | HD—DR600检测仪 HD—DR600 汉电欢迎合作 |
|------|-----------------------------|
| 公司名称 | 河北汉电电气设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 河北省秦皇岛市海港区东港路63号 |
| 联系电话 | 18033567957 18033567957 |

产品详情

汉电主要产品包括HD-X-4便携式四合一气体检测仪。

红外线大部分的气体在中红外区都有特征吸收峰,检测特征吸收峰位置的吸收情况,就可以确定某气体的浓度。

这种传感器过去都是大型的分析仪器,但是近些年,随着以MEMS技术为基础的传感器工业的发展,这种传感器的体积已经由10升,45公斤的巨无霸,减小到2毫升(拇指大小)左右。使用无需调制光源的红外探测器使得仪器完全没有机械运动部件,完全实现免维护化。红外线气体传感器可以有效地分辨气体的种类,准确测定气体浓度。

这种传感器成功的用于:二氧化碳、的检测。

欢迎咨询HD—DR600

火灾报警控制器 免费编辑 添加义项名B 添加义项?所属类别

- :词汇火灾报警控制器是火灾自动报警系统的心脏,可向探测器供电,具有下述功能:
- 1.用来接收火灾信号并启动火灾报警装置。该设备也可用来指示着火部位和记录有关信息。
- 2.能通过火警发送装置启动火灾报警信号或通过自动消防灭火控制装置启动自动灭火设备和消防联动控制设备。
- 3.自动的监视系统的正确运行和对特定故障给出声、光报警。

指示灯含义l预:红色,在预警允许状态下,控制器检测到外接探测器处于报警状态时,此灯亮,具体信息见液晶显示。预警转为火警或预警清除或复位控制器此灯熄灭。

I监管灯:红色,HD--DR600厂家,此灯亮表示控制器检测到了外部设备的监管信号,系统处于监管状态

。复位控制器后此灯熄灭。

I屏蔽灯:黄色,当外部设备(探测器、模块或火灾显示盘、本机警报器)发生故障时,可将它屏蔽掉,待修理或更换后,再利用取消屏蔽功能将设备恢复。有屏蔽设备存在时此灯亮。

I警报器启动灯:红色,有警报器处于启动状态时,此灯点亮,HD—DR600,当停动警报器或警报器消音后,此灯熄灭。

I火警传输动作/反馈:红色,当系统中有火警信息传输时,该灯闪亮,当接收到火警传输设备的反馈信号后该灯常亮;有新的火警信息传输时,该灯再次闪亮。该灯可反映信息传输的状态。

I工作灯:绿色, 当控制器工作时, 此灯点亮。

I主电工作灯:绿色,当控制器由AC220V电源供电工作时,HD-DR600检测仪,此灯点亮。

I备电工作灯:绿色, 当控制器由备电供电工作时, 此灯点亮。

I调试状态灯:绿色, 当控制器处于调试状态时, 此灯点亮。

I自检灯:黄色, 当系统中有设备处于自检状态时, 此灯点亮。

I警报器消音灯:黄色,当控制器发出警报音响时,HD—DR600气体检测仪,按"警报器消音/启动"键该灯点亮,警报器终止发出警报。如再次按下"警报器消音/启动"键或有新的警报发生时,警报器消音指示灯熄灭,同时警报器再次发出警报声。

HD—DR600检测仪-HD—DR600-汉电欢迎合作由河北汉电电气设备有限公司提供。"电机保护器仪器仪表"选择河北汉电电气设备有限公司,公司位于:河北省秦皇岛市海港区东港路63号,多年来,河北汉电坚持为客户提供好的服务,联系人:王萌。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。河北汉电期待成为您的长期合作伙伴!