

# 封闭母线槽 景德封闭母线槽 宇正生产浇注母线槽

产品名称	封闭母线槽 景德封闭母线槽 宇正生产浇注母线槽
公司名称	江西宇正电气设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西省南昌市红谷滩区丰和大道1768号
联系电话	18079157008 18079157008

## 产品详情

### 耐火母线槽与防火母线槽的区别

耐火母线槽专门用于为消防设备供电，不能用于其他目的。因此汇流排具有良好的耐热性和隔热性，并且不会散发汇流排的热能，因此不能长时间在满负荷下使用。除了耐火母线外，所有其他母线都可以长时间满负荷运行。

防火母线槽由导电胶带（由绝缘带制成，该绝缘带以云母粉为基料均匀缠绕），云母绝缘垫片，适配器，保护板，绝缘螺栓，金属壳和盖板组成。它的特征是在母线槽的金属保护壳（15）内，外壁表面是均匀的涂层，当暴露于火中时会迅速起泡并膨胀形成屏障层。

### 母线槽故障检测遵循原则

传统的中小容量低压电气动力输配电方式以电缆为主，还要借助电缆沟、电缆桥架、钢管等设施。目前制造的电缆截面为500mm，因此，电缆的载流量更大为800A。由于大截面电缆长度过长重量很大，为了不损伤电缆绝缘层，在垂直布置时中间固定装置的机械力不可过强，所以在高层建筑大截面电缆垂直敷设时，其超重滑脱及电缆截面变形一直是难以解决的施工问题。母线槽则不存在这种问题，因其本身是刚性的，所以机械固定方式可以做得非常牢固。

母线槽内导体的更大截面可超过1000mm，封闭母线槽价格，双导体可超过2000mm。加上母线为矩形，表面积大，其集肤效应较弱，散热面积较大，温升较低，密集式封闭型母线槽，这就意味着比同等截面的电缆载流量要高得多。母线故障的迹象是母线保护动作（如母差等）、开关跳闸及有故障引起的声、光、信号等。当母线故障停电后，现场值班人员应立即对停电的母线进行外部检查，并把检查的结果迅速报告值班调度员，在检测时需遵循规则，不允许对故障母线不经检查即行强送电，以防事故扩大。

### 高压母线槽的导体选择

高压母线槽的导电体选用铜排或铝排，其电流密度大，电阻小，集肤效应小，景德封闭母线槽，无须降容使用，压降小也就意味着能量损耗小，帮助终端用户节约投资。而对于电缆来讲，密集封闭母线槽厂家，由于电缆芯为多股细铜线，其单根面积较同等电流等级的母排要大，且单根电缆一般不超过1000A，容量较大时则需要通过并联数根电缆来完成。

因此，电缆的集肤效应严重，减少了电流额定值，增加了电压降，能量损失大，电缆易老化，且容易引起线路发热。低压电缆的安全性弱于母线槽。电缆表面为橡胶材料，该绝缘层抗机械损伤的能力差，在敷设过程中，由于工程现场环境较复杂，易划伤电缆表皮，在使用过程中也容易受到鼠虫的损伤造成短路事故；安装电缆时必须先切断电源，如果操作错误则会发生危险，特别是电缆要进行现场接地工作，接地的不可靠会导致危险性增加。

封闭母线槽价格-景德封闭母线槽-宇正生产浇注母线槽由江西宇正电气设备有限公司提供。封闭母线槽价格-景德封闭母线槽-宇正生产浇注母线槽是江西宇正电气设备有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：魏经理。