

# 莆田打印 厦门嘉禾打印机公司 打印公司

产品名称	莆田打印 厦门嘉禾打印机公司 打印公司
公司名称	厦门嘉禾正印办公设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	厦门市湖里区殿前一路望龙大厦B栋5楼
联系电话	18059219503 18059219503

## 产品详情

厦门嘉禾正印办公设备有限公司，我们的经营项目:佳能全新图文输出设备（彩色打印机、黑白打印机、宽幅面绘图仪、工程机）、零配件/耗材销售以及售后服务。是佳能生产型专注打印设备福建代理商

激光打印机所需要的激光光束必须具有以下特性：高方向性。发出的光束在一定的距离内没有散射和漫射。高单色性。纯白光由七色光组成。高亮度，莆田打印，有利于光束的集中并带有很高的物理能量。高相干性，容易叠加和分离。激光器是激光扫描系统的光源，具有方向性好、单色性强、相干性高及能量集中、便于调制和偏转的特点。早期生产的激光打印机多采用氦-（He-Ne）气体激光器，其波长为632.8nm，其特点是输出功率较高、体积大、是寿命长（一般大于1万小时），噪音低，输出功率大。但是因为体积太大，基本已淘汰。激光打印机都采用半导体激光器，常见的是-铝（GaAs-GaAlAs）系列，所发射出的激光束波长一般为近红外光（ $\lambda=780$ 纳米），可与感光硒鼓的波长灵敏度特性相匹配。半导体激光器体积小、成本低，大幅面打印，可直接进行内部调制，是轻便型台式激光打印机的光源。

厦门嘉禾正印办公设备有限公司，我们的经营项目:佳能全新图文输出设备（彩色打印机、黑白打印机、宽幅面绘图仪、工程机）、零配件/耗材销售以及售后服务。是佳能生产型专注打印设备福建代理商

激光打印机的点阵排列是由二进制数据组成的方阵控制，每个点对应一个二进制数位，大幅面打印公司，由运算控制器控制激光器向感光鼓表面射出一束激光，称为“曝光”，被曝光的“点”称为“像素点”。要打印一个文字或一幅图像，需要很多的“像素点”组成。因此，单位面积内像素点的数目越多，打印的分辨率就越高。如果一个激光扫描装置，沿感光鼓轴向水平表面，射出每英寸300个点，并且感光鼓由主电机带动按照1/300分匀速旋转，那么，激光打印机就能以每平方英寸300×300DPI的分辨率打印出文字或图像。的激光打印机的输出精度可以达到2400DPI。由像素点形成点阵图像，打印公司，还要经过声光调制器、高频驱动器、扫描器同步器和光学系统共同完成。

厦门嘉禾正印办公设备有限公司，我们的经营项目:佳能全新图文输出设备（彩色打印机、黑白打印机、宽幅面绘图仪、工程机）、零配件/耗材销售以及售后服务。是佳能生产型专注打印设备福建代理商

扫描器要使经过声光调制器后的激光束在感光鼓上产生文字或图像，激光束需要完成横向和纵向两个方

向的运动，不能依靠激光器运动来实现，因为由光电器件运动而带来的振动会影响激光束的精度。所以激光打印机的激光器采用固定式结构，而由一个多面旋转的反射镜来完成激光束横向扫描，依靠感光鼓的旋转实现纵向扫描。

莆田打印-厦门嘉禾打印机公司-打印公司由厦门嘉禾正印办公设备有限公司提供。厦门嘉禾正印办公设备有限公司位于厦门市湖里区殿前一路望龙大厦B栋5楼。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前嘉禾正印在印刷设备中享有良好的声誉。嘉禾正印取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。嘉禾正印全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。