

# HIFLEX NSHTOU-CFD ，卷筒电缆价格

产品名称	HIFLEX NSHTOU-CFD ，卷筒电缆价格
公司名称	上海科邦特种电缆有限公司
价格	15.00/米
规格参数	品牌:上海科邦牌 型号:HIFLEXNSHTOU 屏蔽密度:95%
公司地址	工厂地址：上海市奉贤区邦日产业园大叶公路7208号
联系电话	021-61107513 15800470316

## 产品详情

HIFLEX NSHTOU-CFD电缆特性：

**耐扭转性：**通过CE，RoHS认证，特种抗扭层的设计，能有效防止电缆起旋，耐扭转而变形。

**高抗拉性：**特种抗拉设计，抗张安装和使用能满足1300N，电缆在拖拽中不会出现芯线的断裂

**抗拉耐磨，**抗高度机械应力，耐拖拽，耐扭曲，坚固高效。

**高耐磨性：**聚氨酯卷筒电缆的外护套能够经受住矿石长时间的摩擦而不损坏

HIFLEX NSHTOU-CFD，卷筒电缆价格，上海科邦特种电缆厂。

HIFLEX NSHTOU-CFD电缆适用于卷筒机、运输机械以及输送机、斗港口门座式起重机、轮机卷筒卷盘，同时亦可在拖链系统系统中用作卷筒和拖曳电缆使用。HIFLEX NSHTOU-CFD，卷筒电缆价格，上海科邦特种电缆厂。HIFLEX NSHTOU-CFD电缆可随托轴或其他类似装置的导向进行收展运动，可安装在干燥或潮湿的室内以及潮湿的工业环境中，用于露天安装，恶劣的工况环境场合。广泛应用于建筑施工垂直升降机、抓斗装（卸）船机、集装箱起重机、大型龙门吊式起重机、塔式起重机等重型机械设备的连接和控制。

HIFLEX NSHTOU-CFD电缆结构：

**导体：**多股精绞抗折弯无氧细铜丝，符合IEC 60228标准，第六类

**绝缘：**高机械性能TPEE绝缘

中央抗拉支撑元件

抗拉抗扭编织层：凯夫拉聚酯纤维丝加强编织层

外护套：聚醚型聚氨酯PUR复合料

颜色为黄色或黑色(RAL 9005)

HIFLEX NSHTOU-CFD电缆技术参数：

芯线标识：<6芯，颜色区分符合VDE 0293-308

7芯，黑色线芯白色数字编号

绝缘电阻： $>10\text{GOhm}\cdot\text{cm}$

弯曲半径： $6 \times D$

额定电压：600/1000 (1200)V

测试电压：4500V

温度范围：固定安装：-45 ~120

移动安装：-40 ~110