

TROMMELFLEX NSHTOU-J , 上海科邦NSHTOU-J电缆

产品名称	TROMMELFLEX NSHTOU-J , 上海科邦NSHTOU-J电缆
公司名称	上海科邦特种电缆有限公司
价格	15.00/米
规格参数	品牌:上海科邦牌 型号:NSHTOU-J 屏蔽密度:95%
公司地址	工厂地址：上海市奉贤区邦日产业园大叶公路7208号
联系电话	021-61107513 15800470316

产品详情

TROMMELFLEX NSHTOU-J电缆适用于装卸输送机、采矿作业现场、大型起重机械、龙门吊、起重吊装现场、港口码头现场、垃圾厂、大型物流装卸现场、翻车机、运输机械等等。TROMMELFLEX NSHTOU-J, 上海科邦NSHTOU-J电缆, 上海科邦特种电缆厂。

TROMMELFLEX NSHTOU-J电缆优势：电缆结构平衡，使用寿命长，比普通YC卷筒电缆使用时长多3~5倍，耐磨性强，经受矿石不断的磨损依旧能正常使用，聚氨酯护套效果显著。定制增加抗拉元件，满足各种强度的环境下使用。抗扭设计，电缆长距离使用时不起旋，不缠绕。电缆导体的长期允许工作温度为65。电缆的较小弯曲半径为电线直径的6倍。

TROMMELFLEX NSHTOU-J电缆结构：

导体：多股精绞无氧裸铜丝 符合VDE0295 CLASS 5或6标准

绝缘：高机械性能TPEE绝缘

颜色标识：彩色芯线或者黑色线体白色数字编号，3芯以上带有黄/绿双色接地线

加强件：黄麻绳填充、镀锌钢丝绳、凯夫拉抗拉纤维以及旗杆绳等组合抗拉扒渣机电缆元件

芯线结构：防扭结构分层；分组式间隙填充

内衬层：柔性无纺布包裹线体缓冲

护套材料：聚醚型聚氨酯PUR复合料

TROMMELFLEX NSHTOU-J电缆技术参数：

额定电压：300/300V~0.6/1KV

测试电压：3500V/5min

弯曲半径：6~8倍电缆直径

使用温度：-45 ~120

绝缘电阻：> 20G xcm

阻燃特性：参照IEC60332-1-2 EN60332-1-2