

V230Y自力式压力调节阀-精欧控制阀门

产品名称	V230Y自力式压力调节阀-精欧控制阀门
公司名称	精欧控制阀门集团有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:精欧控制阀门集团有限公司 型号:Q641F 产地:上海, 武汉
公司地址	湖北省武汉市蔡甸区星光大道79号联东U谷创新企业港1栋2单元
联系电话	17321373378

产品详情

V230Y自力式压力调节阀-精欧控制阀门

11-14 分钟

自力式压力调节阀 产品概述

本公司的V230自力式压力调节阀由阀体、阀座、阀芯部件等组成，是一种无需外来能源而只依靠被调介质自身的压力变化进行自动调节压力的节能型产品，可用于非腐蚀性的液体、气体和蒸汽等介质的压力控制装置。和ZZYP系列相比,控制弹簧由于离阀体较远,不易受介质温度而影响，以及更易于更换或调整弹簧的特点。因此自力式压力调节阀广泛用于石油、化工、冶金、轻工等工业部门及城市供热、供暖系统。自力式压力调节阀系列产品公称压力PN16、40，公称口径范围20~300mm，使用温度 350 。多种多样的品种可供选择。比老型式有更大压差范围。

自力式压力调节阀 产品特点

(1) 自力式压力调节阀无需外加能源，能在无电无气的场所工作，既方便又节约了能源。(2) 压力分段范围细且互相交叉，调节精度高。(3) 压力设定值在运行期间可连续设定。(4) 对阀后压力调节，阀前压力与阀后压力之比可为10:1~10:8。(5) 橡胶膜片式检测，执行机构测精度高、动作灵敏。(6) 采用压力平衡机构，使调节阀反应灵敏、控制准确。

自 额 武 流 量 调 节 阀 技术参数公称口径DN20202020206580100125150200250300

额定行程L (mm)

自力式压力调节阀 产品选型

阀体参数：公称通径、工作压力、工艺介质、使用场合、阀体材料等系列参数。 尽量详细提供以上技术参数，方便我公司生产及技术人员为您准确选型。如有任何疑问.您可以致电给我们，我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务！

相关名称：V230Y自力式压力调节阀