

ALBERT叶片泵油泵3520YQ35A8-1CC20L现货经销商

产品名称	ALBERT叶片泵油泵3520YQ35A8-1CC20L现货经销商
公司名称	厦门爱特斯机电有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	厦门市集美区后溪镇珩山一里7号1702室（注册地址）
联系电话	13959767983 13959767983

产品详情

ALBERT艾伯特叶片泵

叶片泵的管理要点除需防干转和过载、防吸入空气和吸入真空度过大外，还应注意：

1. 泵转向改变，则其吸排方向也改变叶片泵都有规定的转向，不允许反。因为转子叶槽有倾斜，叶片有倒角，叶片底部与排油腔通，配油盘上的节流槽和吸、排口是按既定转向设计。可逆转的叶片泵专门设计。
2. 叶片泵装配 配油盘与定子用定位销正确定位，叶片、转子、配油盘都不得装反，定子内表面吸入区部分易磨损，可将其翻转安装，以使原吸入区变为排出区而继续使用。
3. 拆装 注意工作表面清洁，工作时油液应很好过滤。
4. 叶片在叶槽中的间隙太大会使漏泄增加，太小则叶片不能自由伸缩，会导致工作失常。
5. 叶片泵的轴向间隙对 v 影响很大。1) 小型泵-0.015 ~ 0.03mm2) 中型泵-0.02 ~ 0.045mm6. 油液的温度和粘度 一般不宜超过55 ，粘度要求在17 ~ 37mm²/s之间。