

蔡甸混凝土 中意实业

产品名称	蔡甸混凝土 中意实业
公司名称	中意世兴实业（武汉）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市蔡甸区张湾街红星村
联系电话	18007170618

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：中意世兴实业（武汉）有限公司

有抗冻要求的混凝土所用粗骨料，要求测定其坚固性。即用硫酸钠溶液法检验，试样经五次循环后，其质量损失应不超过规定。注：有腐蚀性介质作用或经常处于水位变化区的地下结构或有抗疲1劳、耐磨、抗冲击等要求的混凝土用碎石或卵石，其质量损失应不大于8%

骨料一般有干燥状态、气干状态、饱和面干状态和湿润状态等四种含水状态。骨料含水率等于或接近于零时称干燥状态；含水率与大气湿度相平衡时称气干状态；骨料表面干燥而内部孔隙含水达饱和时称饱和面干状态；骨料不仅内部孔隙充满水，而且表面还附有一层表面水时称湿润状态。

按混凝土的强度分为几个等级？它是如何划分的？

按混凝土的强度分为C10、C15、C20、C25、C30、C35、C40、C45、C50、C55、C60、C70、C80共13个等级。它的等级是根据混凝土标准试块标准养护28d的强度，蔡甸混凝土，每隔5MPa或10MPa分为一个等级。C为混凝土的英语单词的di一个大写字母，它表示混凝土，角注数字表示强度等级。

中意世兴实业（武汉）有限公司位于武汉市蔡甸区张湾街红星工业园，经武汉市蔡甸区工商行政管理局批准于2016年7月19日正式成立，总投资2800余万元。主营各种商品混凝土的研发、生产、销售与技术服务，欢迎来电咨询。

粗骨料的颗粒形状还有属于针状(颗粒长度大于该颗粒所属粒级的平均粒径 指一个粒级下限和上限粒径的平均值 的2.4倍)和片状(厚度小于平均粒径的0.4倍)的，这种针、片状颗粒过多，会使混凝土强度降低。