

廊坊热固型硅质保温板报价

产品名称	廊坊热固型硅质保温板报价
公司名称	廊坊聪旭节能科技有限公司
价格	200.00/立方米
规格参数	品牌:聪旭 产的:河北廊坊
公司地址	大城县聪旭节能
联系电话	13784775520 13784775520

产品详情

热固型硅质保温板厂家

廊坊聪旭节能科技有限公司AEPS是通过传统的EPS聚苯保温板或EPS凝固、聚集，使聚苯乙烯树脂物附近包裹有消防安全特征的*无机材料结晶体，填充均匀，隔汽体，从而影响了原聚苯保温板见火收缩，熔滴的缺陷，保持了原聚苯保温板优异的使用性能。在高温安全事故的情况下，依旧能影响不大，不导致烟雾，确保绿色环保。

膨胀聚苯保温板（eps板）吸水能力与其说是挤塑聚苯板（XPS板）比较来讲比较高，很容易吸潮，它是这个原料的一个缺点。其保温隔热材料的吸水能力并对传热性的危害性十分明显，伴随吸湿流量扩张，其导热系数也扩张，保温隔热预期效果也随之降低，因而这一点要特别注意另在抗渗及隔音上均比不上家禽类泡沫胶，但天然性泡沫胶具有发泡聚氨酯量多，商品流通性强的优点，在安装地暖中较家禽类泡沫胶更有利于操作过程

在原料使用上，混凝土一般选用32.5R，泡沫胶目前市场销售上面还有家禽类与天然性2种，对于保温隔热行业来讲，大家都认为采用家禽类，因为从特征上来讲，家禽类泡沫胶具备排气口独立、抗拉强度高特点，所作出的硅质的改性工程塑料聚苯保温板具有相对密度轻，排气口遍及均匀、保温隔热性强、有一定的抗渗性、并且具有良好的耐火性；

珍珠岩板防火性能：珍珠岩板难燃属准*不燃防火板材。商品具有的隔热保温实际效果，可以提升空调冷暖气得效率，根据导热功能测试耐火性能优良。长期性浸泡水里不皱，不长霉。吸潮变形率及热膨胀系数非常低，确保完工后不会因形变而出现缝隙。

热固型硅质保温板厂家

