

TPEE美国杜邦MB80L

产品名称	TPEE美国杜邦MB80L
公司名称	苏州安俊尔塑胶有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:杜邦 型号:MB80L
公司地址	昆山市花桥镇蓬青路888号立德企业家园区6号楼 2室一楼
联系电话	18018829124 18018829124

产品详情

美国杜邦HytreI TPEE原料兼具橡胶的柔韧性和热塑性塑料的机械强度和可加工性。杜邦HytreI TPC-ET热塑性弹性体是一种多功能共聚酯。

杜邦HytreITPEE原料兼具弹性、耐热性、耐化学性以及强度和耐用性。

采用杜邦HytreITPEE原料热塑性弹性体树脂制造的零件可以沿多个方向弯曲，来回多次循环扭曲。

一个的例子是等速万向节 (CVJ) 防护罩用的就是杜邦HytreITPEE原料，该汽车零件承受平均 15 万英里的重击和大变化范围的温度。

当创新的新型设计需要创造具有多种性能特征的独特零件时，杜邦HytrelTPEE原料是一个非常不错的选择，原因在于可以使用许多热塑性方法进行加工。当优先使用可再生来源材料时，杜邦HytrelIRS 具有与Hytrel 相同的性能，而且包含 20% 至 60%来自非食物性生物材料的可再生来源材料。

杜邦Hytrel TPEE原料的性能优点

TPEE具有优异的耐热性能，硬度越高，耐热性越好;

TPEE具 化学稳定性优良，有的耐油性，

TPEE的硬度范围宽，可在邵氏35D-80D范围内变化，结构强度为硫化橡胶的2-6倍，具有耐磨、耐曲挠、耐油等优点

TPEE结晶快速，易成型;的回弹性能;弯曲模量较高;的抗蠕变性能;优良的电气性能;耐磨性能优良。

热塑性弹性体集多功能于一身

Hytrel兼具橡胶的柔韧性和热塑性塑料的机械强度和可加工性。

杜邦™ Hytrel TPC-ET

热塑性弹性体是一种多功能共聚酯。它兼具弹性、耐热性、耐化学性以及强度和耐用性。

采用 Hytrel热塑性弹性体树脂制造的零件可以沿多个方向弯曲，来回多次循环扭曲，同样的橡胶制品可

能会出现失效。一个好的例子是等速万向节 (CVJ)防护罩，该汽车零件承受平均 15

万英里的重击和大变化范围的温度。